

## 安徽中普只做安徽优质流量计供应商大量现货涡街流量计

产品名称	安徽中普只做安徽优质流量计供应商大量现货涡街流量计
公司名称	安徽中普仪器仪表有限公司
价格	677.00/台
规格参数	品牌:中普 型号:ZP-LUGB 产地:安徽
公司地址	安徽省阜阳市颍泉区工业园顶大北路西侧鹿坎路北侧78号17683334806
联系电话	17683334806

### 产品详情

电池供电涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20 ~ +250 的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种理想的测量仪器。

#### 电池供电涡街流量计技术参数

环境温度: (-40 ~ 55) ；

相对湿度: (5 ~ 90)% ；

大气压力: (86—106)kpa

公称通径: (15 ~ 1500)mm (大于200mm为插入式结构) ；

测量介质: 液体、气体、蒸汽;

公称压力: 1.6mpa 2.5mpa 4.0mpa

介质温度: (-40 ~ +350) ；

精度等级: 0.5级,1.0级1.5级,2.5级;

线性度:  $\pm 1.5\%$ ;

重复性: 0.5%, 1.0%;

输出信号: 电压脉冲;

(4 ~ 20)ma dc (两线制) ;;

供电电源: 电压脉冲12v dc或24v dc;

电流型24v dc

智能电流型24v dc

智能电池型3.6v dc

负载电阻: 大负载电阻不超过350  $\Omega$ 。

本体材质: 304不锈钢

连接方式: (15 ~ 300)mm 法兰卡装式结构或法兰联接式结构;

(200 ~ 1500)mm 为插入式结构;

保护等级: ip65, ip67 ;

电缆接口: pg10

防爆类型: 本安型; 隔爆型

防爆标志: ia ct6; diibt4

公称通径及工况流量范围 :

结构形式	通径 ( mm )	工况流量范围 ( m3/h )	
		水	空气
满管	15	0.3-3.8	3.8-38

式	20	0.5-6.2	6.7-67
	25	0.9-10	10-100
	32	1.6-16	16-160
	40	2.5-26	25-250
	50	3.5-38	40-400
	65	5.2-65	68-680
	80	8-100	100-1000
	100	12-150	160-1600
	125	20-250	230-2300
	150	32-380	380-3800
	200	50-620	670-6700
	250	80-1150	1060-10600
	300	130-1400	1540-15400
	插	400	180-2700
500		280-4200	4240-42400
入	600	410-6100	6100-61000
	700	580-7300	7800-78000
	800	720-10800	10850-108500
	900	970-12000	13000-130000
	1000	1130-16900	17000-170000
	1100	1450-18000	19000-190000
	1200	1630-24400	24400-244000
	1300	2020-25300	27000-270000
	1400	2350-29500	31000-310000

1500

2550-38000

38200-38200