

地下管廊防爆灯

产品名称	地下管廊防爆灯
公司名称	浙江旭球防爆电气有限公司分公司
价格	420.00/套
规格参数	品牌:旭球防爆 功率:10w-100w 防护等级:IP66
公司地址	乐清市北白象镇盘南村迎辉南路121号
联系电话	0577-57572534 13806844111

产品详情

地下管廊防爆灯——地下管廊照明系统，地下管廊应该用什么样的照明灯具

现阶段，电力工程、通信、供电供暖、天然气等公用设施，一直以来立即地理或独立砌沟穿管，因欠缺统一规划设计方案，造成各种管道交叠合理布局，各负责人互相推诿，另外，给扩充和检修造成不变。

什么是地下综合管廊？

地下综合管廊即在地下建造一个隧道空间，将电力、通信，燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。

所以通常需要专人对其进行定期检修，在检修过程中需要对其进行高亮度照明，目前不论是检修人员手持或者头戴或者借助其他工具来固定照明都比较麻烦，严重影响检修效率；若是在管廊内常设多个高亮度照明，那么能耗又较高。

怎么样解决地下综合管廊亮度问题，旭球防爆告诉您，只要合理的安排灯具，科学有效的分布开，就可以有效的分布照度，在需要维修细节的地方提供更高的光效，而在过道等地方提供相对较低的光效即可。

[地下管廊防爆灯技术参数介绍：](#)

- 1、光源类型：LED（欧司朗、科锐）
- 2、防爆等级：Ex d IIC T6 Gb
- 3、功率：10w、20w、30w、40w、50w、60w、70w、80w、100w

- 4、防护等级：IP66（具有很好的防潮性能，防止地下管廊应潮湿导致灯具进水损坏）
- 5、防腐等级：WF2（具有国家认可的检测机构出具的防腐检验报告）
- 6、功率因数：0.9（也可使用品牌驱动，功率因素 0.95）
- 7、色温：5500~6500K（如需要可定制黄光）
- 8、进口螺纹：G3/4"（DN20）
- 9、引入电缆：8~12
- 10、外形尺寸：230×130mm
- 11、产品重量：2.3Kg
- 12、推荐安装高度：2m~4m
- 13、光通量：120lm/w

安全可靠：主导采用直流低压电源，热输出远低于传统的电光源，且不产生高频电磁场，不对外围设备形成电磁干扰；主导采用环氧树脂固体封装，抗冲击、抗振动，不易断裂。

低碳环保：LED的光谱分析法彻底在不可见光股票波段，无紫外光辐射源，不造成工业污染；无钨丝熔断、夹层玻璃粉碎、易燃性及毒副作用化学物质泄露等环境保护安全隐患。

外壳采用铝压铸成型、表面高压静电喷雾、强化玻璃罩。

外壳为铝压铸成形，采用表面高压静电压铸成形。

玻璃采用钢化玻璃罩，裸露件采用304不锈钢螺丝，不易腐蚀，生锈。

通过实时螺栓紧固，可快速打开，维护变得容易，便捷。

浙江旭球防爆电气有限公司专业从事生产LED防爆灯50W, 防爆灯40W, 防爆灯80W, LED防爆灯30W等130多个系列,500多个规格的产品,产品广泛用于石油、化工、航天、煤炭、电力、铁路、冶金、船舶、医药、酿酒、消防、市政等行业并深受用户青睐，销售网络覆盖全国各行业。现全力为国家地下管廊建设、照明提供全部助力，愿城市更加美丽，安全性能更进一步，人们生活更加便捷。