

## POM杜邦美国(500P/100ST)

产品名称	POM杜邦美国(500P/100ST)
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	POM:代理商 500P:100T 杜邦美国:齿轮料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

POM杜邦美国(500P/100ST)

Delrin 100ST NC010 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

Delrin 500CL BK601 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

Delrin 127UV NC010 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

Delrin 500 NC010 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

Delrin 100KM BK402 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

Delrin 500CL NC010 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

Delrin 111P NC010 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

Delrin 527UV BK701 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

Delrin 500T NC010 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

Delrin 127UV BK701 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

Delrin 500AL NC010 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

Delrin 500P BK602 均聚甲醛 H-POM DuPont(杜邦)

聚甲醛POM预备干燥 可以在80 -90 摄氏度温度下干燥3到4个小时

聚甲醛POM注塑成型温度 190 -210 摄氏度（一般注塑温度200-220度）

聚甲醛POM模具温度 60-80 摄氏度(模温高会缩水，模温低产品不光亮)

聚甲醛POM注射压力 50-100MPA（压力高会产生飞边，低会出现空心）

聚甲醛POM注射速度 0.3-3M/MIN（速度快会出现飞边，慢会出现波纹）

增韧级、耐高温、耐低温、抗紫外线、标准级、耐水解、耐磨、耐老化、耐候、抗化学性、高强度、高流动、高抗冲、高滑动、高光泽、高刚性.

食品级、通用级、填充级、汽车部件、管材级、电子电器部件、板材级、照明灯具、医用级、型材、家电部件、电动工具配件、薄壁制品

Huayun plastic raw materials company production process of different production processes can produce different types of Homopolyformaldehyde and Copolyformaldehyde. In order to make Homopolyformaldehyde, the first step is to make anhydrous formaldehyde. The main method is firstly to produce formaldehyde diethoxymethane,  $\text{CH}_2\text{OC}_2\text{H}_5$  by the reaction of  $\text{HCHO}$  with ethanol, then to dehydrate the mixture of formaldehyde and water by extraction or vacuum distillation, the formaldehyde is then released by heating the Methylal. At this point, formaldehyde began to polymerize under the catalysis of anions, and then was sealed by acetic anhydride to obtain stable homopolyformaldehyde. To Make co-formaldehyde, the first step is to convert the formaldehyde into Hexacyclohexane, specifically 1,3,5-trioxyclohexane, also known as Paraformaldehyde.