

天津道闸，电动道闸，遥控道闸，道闸厂家价格报价

产品名称	天津道闸，电动道闸，遥控道闸，道闸厂家价格报价
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津道闸，电动道闸，遥控道闸，道闸厂家价格报价

天津晟捷门业专业道闸生产厂家：厂家批发，价格低，质量保证，道盛道闸，终身维护，合同保证，欢迎新老客户前来选购：选择道盛，选择安全，选择放心。道盛自动道闸 道盛道闸厂家 道盛小区道闸 道盛电动道闸 道盛道闸系统 道盛智能道闸 道盛直臂道闸 道盛栅栏道闸 道盛折叠道闸 厂家直销：和平区道闸、河西区道闸、河东区道闸、红桥区道闸、南开区道闸、河北区道闸 西青区道闸 津南区道闸 北辰区道闸 东丽区道闸 汉沽道闸 宝坻道闸 静海道闸 宁河道闸 武清道闸 天津道闸 道盛道闸 电动道闸 遥控道闸 小区道闸 型号：ds-011

规格：长×宽×高=310mm×210mm×1070mm 品牌：daosheng

产品说明：安全、稳定、可靠

2智能防砸车。采用数字化电路自学习功能，一旦遇阻，闸杆立即升起。

2道盛采用直流伺服电机。高速、频繁启动情况下发热极小，性能稳定。

2行业内率先采用可靠性测试方法，出厂前整机无故障运行次数高达200万次。

通行快捷、无级调速 由于采用PWM技术，道闸开/关速度可在1秒以上任意调整，能适应任何场合的通行需要。快慢由您做主。 智能记忆

2自动运行时，手动开闸数据将被系统自动记录下来以备查询，有效防止“人情”闸及“舞弊”闸。

2系统自动运行时，道闸会记忆上位机发出的开闸指令次数，闸杆保持开状态，直到地感感应车次与开闸指令次数等同时，才进行关闸动作。 节能、静音

2140W直流电机，与同行300W电机相比，省电高达54%。 2无刷电机，运行平稳、无噪音。

选材上乘 工艺精良 浩智采用优质铝合金，压铸成型，箱体坚固；模具化制作工艺，箱体和主要部件采用模具制作工艺，精密坚固。 一体式机芯

芯好，一切都好！专业设计一体式机芯。精良优异的品质是我们对您的保证。

先进的喷涂技术 产品质感、色泽美观大方，历久恒新。 基本功能

开优先功能 在闸机关闭过程中，闸机收到开闸信号，闸杆会自动升杆，并开到位。

时间保护功能 如果您设置了闸杆起落时间，闸杆会在设定时间内自动停止运行。

数字防砸车保护功能

首创数字式自动检测技术，通过采集闸杆运行数据来判断并控制闸杆运动方式。

行程保护功能

采用数字控制技术，通过对“面”的检测，实现了对闸杆的两极限位置进行精确定位。

温度控制功能 闸机可根据设定工作温度范围进行温度调整，保证设备正常运行。

过流保护功能

闸杆运行过程中，断电或闸杆遇阻时电流超过安全电流值，电机自动停止转动。

手动开闸记忆功能

在系统自动运行中，非正常人为开闸数据将被系统自动记录在案，有效防止了人为作弊。

开闸次数记忆功能

在系统自动运行中，道闸将会自动记忆并比对地感感应车次与开闸指令次数，控制开关闸动作。

自锁功能或人为抬杆报警功能

系统具有极限位置自锁功能或人为抬杆报警功能(可根据要求设定) 标准RS-485接口

可通过电脑对其进行远程控制与管理 滚动式菜单设置方式

突破了传统的多按钮调节方式，全部参数设置仅一个按钮、一个旋钮即可轻松实现。

多种操作方式 可选配多种管理操作方式，包括参联按钮开闸、远距离遥控开闸；也可通过

车辆检测器进行自动控制。 恢复出厂预设值功能

由于运行参数错乱，道闸不能正常工作，出厂设置恢复功能可令道闸恢复正常运行。

特殊情况人工操作方式 停电或消防等特殊情况时具备人工开闸功能。

主要技术参数 (1)电机功率：140W/DC36V (2)杆长度：铝合金内八方杆 4m

(3)闸杆起落时间：2 ± 0.5秒 (4)使用环境温度：-15 ~ +60 (5)相对湿度：

小于95% 无凝露 (6)道闸闸杆中心高度: 966mm

(7)输入/输出接口：+12V电平信号或脉宽 > 100ms的脉冲信号

(8)通信接口：RS485电器标准 通信距离：1200米 (9)驱动电流：< 10mA

销售信息：道盛道闸，为消费者提供同质化时代的另一种生活选择，是灵感汇聚的集合体。

科技创新，设计精巧，内涵厚重。是浩智几年行业沉淀和数十万用户使用验证的信誉积累。主要用于对性价比或速度有高要求的中档场所。 功能扩展：

1、地感接口，支持外置和内置地感，预留地感接口，可方便与地感连接，实现其它相关安全功能。

2、IC系统接口，可随时增设简易IC刷卡系统、简易停车场收费系统及其它道路收费系统。

3、红外对射防砸（需配对射装置），有红绿灯接口（220VAC）方便快捷：

1、内置式控制器，可方便拆装，布线和维修更加方便。

2、安装简单，系统采用全遥控信号传输技术，因此将道闸固定于地面后接通电源即可。 3、调试简捷，采用高科技的电子技术保证系统具有全自动检测功能，在接通电源后，系统即时进入各种功能状态检测，在不到1秒钟时间就可进入正常使用。（即免调试）可靠：1、特殊机芯，机芯采用特殊的方式进行起落杆平衡设计，克服了目前国内所使用的拉力弹的拉力弹簧所带来的容易断裂及松动的弊端。（技术

）2、内置式控制器，完全防水设计，确保控制器性能更加稳定、寿命更长。 外观：

1、独特流畅型外形设计，不占地方，给人一种舒适的感觉。 2、独特外观工艺制作，机箱外壳采用酸水除锈、磷化处理，及采用喷塑处理工艺，确保机箱外壳色泽、材质鲜艳，延长寿命。

道盛电子给你提供优质的产品。