

XTG-1200嵌入式监控主机

产品名称	XTG-1200嵌入式监控主机
公司名称	济南泰格电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	鑫泰格XTG:鑫泰格XTG XTG-12:XTG-1200 济南:XTG-1200嵌入式监
公司地址	济南市高新区齐盛广场5-901
联系电话	0531-88567889-801 15069196988

产品详情

XTG-1200嵌入式监控主机

功能特点：

XTG-1200嵌入式监控管理主机是主要用于微型模块化数据中心和小微机房，动环监控系统的核心采集、处理、智能管理核心设备。

l 主机低功耗工业级ARM核心板架构，超低功耗、低发热量、长寿命、运行稳定；

l 采用Linux操作系统，运行稳定，无病毒和漏洞风险；

l 实时短信、声光、WEB窗口报警，快速响应、精准定位；

l 多级别告警设置、多级别权限管理，责任到人，安全性高；

l 内嵌WEB采用HTML5技术，远程浏览无需安装插件、跨平台浏览自动适应；

l 系统支持WEB端远程配置，高效、便捷；

l Modbus-tcp数据转发，数据共享、无缝对接；

l 全RJ45接口，全POE供电，部署便捷、节省资源、标准化搭建、批量复制；

l 支持WIFI快速组网，支持WIFI热点，移动设备无线接入。

产品参数：

型号

XTG-1200

处理器

ARM I.MX6UL

内存

256MB (可选配1G)

供电

220VAC 50HZ

WAN

1路

LAN

6路

USB

2路

RS-232

RS-485

WG26读卡器接口

电锁驱动接口

开关量输入 (DI)

开关量输出 (DO)

4路

本机DI/DO联动配置

支持

声光报警器

接口扩展

LAN口智能设备接入数量

本地4路/扩展32路

COM1电量仪接入数量

COM2温湿度接入数量

本地8路/扩展128路

WIFI热点

支持

触控显示屏（选配）

10/21.5/32寸可选

4G短信报警（选配）

可选

工作环境温度

-20 ~ 60

工作环境湿度

10% ~ 85%

外形尺寸（mm）

宽428*深150*高44

接口说明：