

ZA-RV、ZA-RVV、ZA—RVV22

产品名称	ZA-RV、ZA-RVV、ZA—RVV22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

ZA-RV、ZA-RVV、ZA—RVV22

阻燃电力软电缆ZR-RVVZ-4*4mm2价格

产品型号 通信设备电源电缆

:

产品特点 通信用阻燃软电缆本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用

: 产品标准: YD/T1173-2001 产品型号: ZA-RVV(ZRRVV ZRVVR RVVZ)通信电源用阻燃

RVV22(ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22)通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。阻燃性能在规定试验条件下, 试

ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。

阻燃电力软电缆ZR-RVVZ-4*4mm2价格产品标准: YD/T1173-2001

产品型号: ZA-RVV(ZRRVV ZRVVR RVVZ)通信电源用阻燃软电缆

ZA-RVV22(ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22)通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能

在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

额定电压

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。

U_0 —任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

U —多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，

当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。

注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

阻燃电力软电缆ZR-RVVZ-4*4mm²价格售后服务：1、产品交付一周内，我公司售后服务部的工作人员会根据客户的，进行跟踪咨询，直到客户满意为止。在保质期内请快速与我公司取得，以方便用户得到及时的维修和更换。

阻燃电力软电缆ZR-RVVZ-4*4mm²价格售后服务一、我公司生产的电线电缆，均严格按照质量保证体系的要求生产，主要原材料都是定点采购，原材料厂家也是经我公司评定合格的分承包方。二、生产过程严格按ISO9001质量证体系进行控制确保达到标准要求，进行严格的出厂检验，保证出厂产品合格率100%。