

许昌市遇水膨胀止水条

产品名称	许昌市遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密，堵塞空隙来止水的。常用规格尺寸一般多为20m m*30mm。遇水膨胀止水条优点介绍：施工方便，价格便宜。遇水膨胀止水条缺点分析：止水效果没有橡胶止水带、止水钢板好。施工过程中不可预见的问题较多，1、钢筋密不好放置；2、时间过长，吸潮膨胀，影响效果；3、施工缝处不平整，接触不良。通常这种方法止水效果不是很理想

很多时候施工人员经常把橡胶止水带与止水条混为一谈，橡胶止水条和橡胶止水带都是用于混凝土建筑防水的防水材料，虽说都带有橡胶俩字，但是两者材质和生产工艺还是有区别的，橡胶止水条材质主要为可膨胀橡胶，而橡胶止水带主要是天然橡胶。橡胶止水条的生产工艺主要是高温高压挤出型，如有止水条拉伸强度特别大的需求是，也可以通过高温硫化进行生产加工，橡胶止水条抗拉伸强度一般在1.5-3.5兆帕之间。橡胶止水带的生产主要是采用止水带硫化机进行生产，止水带拉伸强度要求高，一般在10兆帕以上，且止水带通常是不膨胀的。止水条种类有多种，bw型遇水膨胀止水条、pz制品型遇水膨胀止水条，加网型遇水膨胀止水条、带注浆管型遇水膨胀止水条 堵水平施工缝的方法比较简单，可直接把止水条卧放在下段外墙上口的居中位置，用小滚筒略加碾压，排除止水条和混凝土间可能贮留的空气，并利用止水条的粘性，与混凝土表面粘结在一起。注意不能把止水条拉细，也不能皱褶。可用混凝土钢钉按4-5m的间距把止水条钉在混凝土上，以防再次浇筑混凝土时止水条产生移位。堵竖向施工缝：分区分段浇筑混凝土，或实行小水流分段施工，或实行小流水分段施工，混凝土外墙也会出现竖向施工缝。止水条的抗拉度低，如竖向悬置，止水条甚至会因承受不了自重而被拉断，起不到应有的止水作用。因此，在处理地下室外墙竖向施工缝时，可将很细的钢丝或窗纱剪成适当宽度的长条，把止水条包紧，使它具有有一定的强度。