

消防闸阀Z85X沟槽暗杆闸阀DN65

产品名称	消防闸阀Z85X沟槽暗杆闸阀DN65
公司名称	沧州利驰阀门有限公司
价格	95.00/台
规格参数	材质:球墨铸铁 型号:z85x 公称通径:DN65
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇常官屯村
联系电话	15100872699

产品详情

沟槽暗杆闸阀是沟槽闸阀的一种，可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。沟槽软密封闸阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点。沟槽暗杆闸阀是引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术生产的，克服了橡胶老化及生锈等缺陷。该阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点，产品广泛用于自来水、污水、海水、水处理、环保、建筑、消防、石油、化工、电力、食品、医药、轻纺、船舶、能源等行业管路线上作为调节和截流装置作用。沟槽暗杆闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。沟槽暗杆闸阀闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50° ，介质温度不高时为 $2^\circ 52'$ 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。沟槽暗杆闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时，流体的通道，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回 $1/2\sim 1$ 圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置(即行程)来确定。