

地埋MZ45X直埋加长杆弹性座封闸阀DN200

产品名称	地埋MZ45X直埋加长杆弹性座封闸阀DN200
公司名称	沧州利驰阀门有限公司
价格	560.00/台
规格参数	材质:球墨铸铁 型号:mz45x 公称通径:DN200
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇常官屯村
联系电话	15100872699

产品详情

“Z45X直埋式加长杆软密封闸阀”参数说明

闸杆的螺纹位置：	暗杆闸阀
主体材料：	铸铁
规格：	Dn40-dn600

“Z45X直埋式加长杆软密封闸阀”详细介绍

直埋式加长杆软密封闸阀概述： 本公司生产直埋式加长杆闸阀是建设部《建设事业“十一五”技术公告》中该类直埋式加长杆软密封闸阀产品**推广应用项目。直埋式加长杆闸阀的特点：在施工过程中直埋式加长杆闸阀可在施工时将阀门直接埋入地下，不用垒砌窨井，减少路面开挖面积。极小的井室可保持路面美观，降低施工难度，减少工程造价。直埋式加长杆闸阀设计使用寿命30年，闸阀具有长期使用不泄漏、免维护等优点，直埋式加长杆闸阀还可有效避免他人随意开关阀门和偷盗井盖。

直埋式加长杆闸阀的应用： 可用于城镇给排水管网、高层建筑、住宅小区、石油、天然气、电厂、环保、矿山、造纸、发酵等行业。

制造规范： 阀门连接尺寸符合GB17241.6-1998标准，阀门结构长度符合GB/T12221-****短系列标准，压力试验符合GB/T13927-1992要求。

安装注意事项： 闸阀与管道连接应保持自然顺畅，避免产生垂直于管线的弯曲力，闸阀与井室、井管部分应保持竖直安装。安装时，保证伸缩管与伸缩杆连接可靠，井室位置应以井室顶端与地面持平，要求阀门伸缩杆顶端到井室顶端的距离以8-10厘米为宜。

联系手机：15100872699 期待您的咨询