

铠瑞KR-262WDF汽车轴承超声波清洗机

产品名称	铠瑞KR-262WDF汽车轴承超声波清洗机
公司名称	东莞市铠瑞超声自动化科技有限公司
价格	268000.00/台
规格参数	产地:东莞 型号:KR-338WDF 品牌:铠瑞
公司地址	东莞市茶山镇卢屋工业区
联系电话	400-6868976 13829128596

产品详情

汽车轴承清洗机

汽车轴类全自动超声波清洗机

该设备由以下部分组成：

由 PLC 可编程器自动控制、由 3 个功能清洗槽（带抛动）、1 个防锈槽、以及 1 套热风干燥线组成。加热系统、过滤循环系统、抛动升降系统、转动系统、控制系统、上、下料系统等辅助装置，手动操作运行。在超声溶剂槽中，利用清洗剂与超声波强劲的渗透力冲击工件表面并结合溶剂的除油去污能力，使紧附在工件表面的油污迅速脱落，从而达到洗净的目的。作业流程：装有产品的洗篮放置入料台上，通过横移辊筒机构依次送入各工序段，对工件进行各工序段的除油清洗、漂洗、人工切水、防锈、热风干燥完成后，通过传动，自动将洗篮出，人工卸下洗篮，即完成整个清洗过程。整机清洗部分为半封闭结构，装有可拆卸的观察检修门。设备的配电设施是独立的电控柜放置在设备进料区。

外型尺寸：约：9200*1000*2000（长*宽*高）mm

内槽尺寸：550*450*800（长*宽*高）mm

使用能源：电源：三相五线制 380V/50Hz，总功率：55KW

机器采用省电节能方式进行工作；设有预加热功能。

使用溶剂：市水、纯水+清洗剂

清洗时间：清洗时间可按清洗要求在人机界面进行设定，操作简单。

产品按照需求摆放时常规除蜡清洗时间每槽 3-6 分钟。

机器现设计为直线型摆放。

工艺流程：

入料 上下抛动除油 切水 上下抛动清洗 切水 漂洗 切水 防锈? 切水 隧道热风干燥 冷却
出料