

环形绕线机 全自动绕线机 全自动绞线机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 环形绕线机 全自动绕线机 全自动绞线机 |
| 公司名称 | 珠海一特自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:ETERNAL 型号:ER5008A 电源电压:AC220V ± 10% |
| 公司地址 | 珠海市三灶镇鱼月列圣村综合楼第1层A区、2层A区、4层A区 |
| 联系电话 | 86 0756 8613131 13924989499 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------|--------|---------|
| 品牌 | ETERNAL | 型号 | ER5008A |
| 电源电压 | AC 220V ± 10% | 主轴方向 | 顺时针/逆时针 |
| 适用线径 | 0.02-0.5 (mm) | 步序记忆容量 | 4兆 |

主主轴采用交流伺服电机，运行速度和定位速度快捷准确，三维采用交流伺服电机，可实现垂直，水平两个方向的端子缠线夹线。剪线。工装夹具更换方便:通过使用交换工作台或旋转工作台，可快速更换工装，提高绕线效率。绕线品种的更换：采用原装日本多轴cnc控制系统.机种切换时只需将机器中已编好的程序调用和更换夹具即可。

详细参数：

| | |
|--------|---------------------|
| 主轴数 | 8 |
| 主轴间距 | 37/48/50mm |
| 三维行程 | x 100mmy 90mmz 80mm |
| 控制轴数 | 4 |
| 最大骨架外径 | < 6 0 mm |
| 适用线径 | 0.02 ~ 0.5mm |
| 电源电压 | ac220v ± 10% |
| 功率 | 2kw |
| 气源压力 | 0.5mpa |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 机器尺寸 | 1100(长) × 800(宽) × 1200(高) |
| 机器重量 | 500kg |
| 选用配件：全自动绞线机，自动送料装置，自动下料装置，张力器，导针，夹具 | |