

福州冷风机电话 福州顺意冷风机 福州冷风机

产品名称	福州冷风机电话 福州顺意冷风机 福州冷风机
公司名称	福州顺意环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区红星农村工业区
联系电话	15605917648 15605917648

产品详情

我们要了解通风管道的选材的要求：

- 1、 各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。
- 2、 风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。
- 3、 安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。
- 4、 安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

厨房排烟管在设计时，管道要尽可能短，福州冷风机，长度尽量不要超过1.5米，如果中间需要连接弯头，福州冷风机电话，只能安装一个，弯头数量过多会影响到排烟效果。而厨房排烟管的安装位置，需要更加每家房屋的实际情况。如果小区设置有统一排烟管，那么走统一排烟管是再好不过的，福州冷风机出售，非常省事，如果小区建造时间过长没有统一排烟道，可以选择从天花板设计安装路线，孔位可以根据实际情况重新开，如果是直排，福州冷风机价格，可以直接在玻璃或墙上开孔即可。

排烟防火阀是平时常开，火灾时也是开启状态，但当烟气温度达到280 时，排烟防火阀自动关闭，联动已经开启的风机停止运行。排烟风机的工作原理大致就这么多，但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱（柜）置于自动工作状态，当风机控制箱（柜）置于手动状态时，不会与消防报警系统联动。

有几种控制方式看设计怎么要求.有些是只自动启动，但不采用自动停.而且采用手动停止.有些平时低速运行送风，火警时高速运行排风还有种又自动启动又自动停止.只启动，不自动停止这种较常用.

风机的自启动一般是火灾报警后，主机给控制模块一个信号，使其内部无源常开触点闭合.接通外部24V 直流电源（接模块常开触点时，只接24V电源正极），24V电源接通后，再启动风机控制柜内的24V中间

继电器，电源接继电器的线圈（这个中间继电器的一对

常开的触点并在启动回路中）

福州冷风机电话-福州顺意冷风机(在线咨询)-福州冷风机由福州顺意环保科技有限公司提供。福州冷风机电话-福州顺意冷风机(在线咨询)-福州冷风机是福州顺意环保科技有限公司（www.fzrfhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：钟先生。