

防火门安装多少钱 南助安 越秀区防火门安装

产品名称	防火门安装多少钱 南助安 越秀区防火门安装
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

产品详情

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，防火门安装价格，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，消防应急灯，消防指示灯，室内消防栓，室外消防栓，防火毯，消防接口，消防水枪消防警铃，消防报警器，消防战斗服微型消防站等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费收灭火器及免费送货。

门的制作质量，应符合下列规定：a. 表面平整光滑、不得有凹凸、流淌现象

b. 框、扇的颜色应符合设计要求、割角、拼缝应平整;

d. 门扇与门框各配合间隙应符合GB12955-2008中的相关规定

注：高、宽尺寸，框量内裁口，扇外口。

5.7.2当条件具备时，宜将门扇与框装配成套，装好全部小五金，然后成套安装。

在一般情况下，则应先安装门框，然后安装门扇。

我们依然没有接到宝嘉地产方面就此事的任何回复。现在业主们认为，购买宝嘉誉府期房时，合同中规定，门是木质防火门。而他们当时对于木质防火门的概念，很大程度上来自于样板房的参考作用。记者在售楼处发现，宝嘉誉府售楼处还没有拆除，对比售楼处的门，业主们表示，两扇门简直天差地别。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，消防应急灯，消防指示灯，室内消防栓，室外消防栓，防火毯，消防接口，消防水枪消防警铃，消防报警器，消防战斗服微型消防站等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火

器及免费送货上门。 ，公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关;依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第1时间及时与您联络。

防火门在安装使用和养护管理中应当注意以下几点：

1.由于火灾发生时人们不可能随手关门，故防火门必须自动关闭，须设自动闭门器。目前，自动闭门器分为油压式和弹簧式两类，用于防火门者多为单向开启的油压式门顶弹簧及单管式弹簧合页。需要注意的是，不要误将这类自动闭门器装在受火面的一边，以免在火灾时遭高温破坏。平时要保证自动闭门器灵敏有效，一旦损坏要及时更换。

2.平时处于开启状态下的防火门，必须设固定装置，以便于通行。一般设有电磁释放开关或易熔合金把门固定在两边墙上，火灾时断电失磁(或通电生磁而将锁舌吸开)或烧熔合金，门则在弹簧作用下自动关闭。值得注意的是，不能采用挂钩或门卡将防火门固定，因为发生火灾时慌乱中的人们是不会把门关上的，防火门安装多少钱，这样就会导致烟火窜入，从而使走道和楼梯间失去安全疏散的作用。

3.专作疏散的楼梯间防火门，平时为了防盗在使用中往往被锁上。为了解决既防火又防盗的问题，此类防火门可采用电磁门锁。本楼人员可用钥匙开启进入，火灾时由烟感器联动或消防控制室远距离控制而接通电路，锁舌则在磁力作用下缩回，门便可被推开。也可设置简便的机械式推杠门锁，任何时候从里面只要一推门便可打开，人出去后门便回弹关上，从外面进入则要用钥匙开启，故可防止作案者进入楼内。

防火门是建筑分隔防火分区的重要产品，通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管井开口部位，要求能隔烟、防火。防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起重要作用。

防火门按材质可分为：钢质防火门、木质防火门。从消防级别又可以分为：甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门，下面对长城防火门厂生产的甲、乙、丙防火门进行详细说明。

甲级防火门：门扇厚度：55mm，门框宽度：120mm。耐火时间为：1.5h。主要应用于配电室和机房。

乙级防火门：门扇厚度：50mm，门框宽度：100mm。耐火时间为：1.0h。主要应用于通道，楼梯门。

丙级防火门：门扇厚度：50mm，门框宽度：100mm。耐火时间为；0.5h。主要应用于管井口。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，消防应急灯，越秀区防火门安装，消防指示灯，室内消防栓，室外消防栓，防火毯，消防接口，消防水枪消防警铃，消防报警器，消防战斗服微型消防站等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，安装防火门厂家，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费收灭火器及免费送货。 ，

2) 防火隔间与防火分区之间应设置常开式防火门，并应在发生火灾时能自行关闭

3) 有危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有危险的区域与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，门应采用防火门并应与楼梯间的门错位设置

4) 地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。

平时关闭后有防烟性能。检查内容1.防火门的选型。除了在建筑内经常有人通行处设置的防火门应优选常开防火门，其余地方都应采用常闭防火门，且应在门扇的明显位置标志“保持防火门关闭”等的提示标识。

2.防火门外观完整无损坏，在其明显部位设有性标牌，内容清晰、设置牢靠。常闭防火门应装有闭门器，双扇和多扇防火门应装有顺序器；常开防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置，且符合产品说明书的要求。防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。

防火门安装多少钱-南助安(在线咨询)-越秀区防火门安装由广州市南沙区东涌南助安消防器材店提供。行路致远，砥砺前行。广州市南沙区东涌南助安消防器材店（www.gznzaxf.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全防护产品项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!