

大型免熏蒸木箱 六安免熏蒸木箱 宏伟木箱定制

产品名称	大型免熏蒸木箱 六安免熏蒸木箱 宏伟木箱定制
公司名称	芜湖宏伟通用托盘包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县工业区东区九三公路河道口
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

木箱出口的要求有哪些？

一、尺寸方面：

进入集装箱的标准木箱必须严格按照尺寸制作，最大外形尺寸（含加固的板条）不得超过1100mm*1100mm*1100mm（宽×高×厚）。

二、骨架方面：

除底盘外（承载应承受的货物荷载），其四角楞边及箱板面中部必须有加强的筋板条，大型免熏蒸木箱，宽度不小于60mm，厚度不小于10mm。

三、板材方面：

人工合成板或其它中高密度的免熏蒸板，免熏蒸木箱厂家，厚度不小于9mm。目前，一般多数选用免熏蒸标准木箱作为出口木箱。木板或木条包装箱应有木箱产地检验检疫局或出口海关出具其木箱出口经熏蒸证明合格的文件。

四、吊装方面：

为方便叉车装卸车或起吊装运，木箱箱底必须有底座，其底座材料尺寸截面不小于60mm×80mm，且具有保证上部能承受货物压力，下部自身稳定的功能；封盖后，用钢扎带两道扎紧固定木箱。

五、标识方面：

除规定的唛头标识外，还应喷有醒目的带有自身箱号编码的标注，最好是油漆喷涂（进出集装箱方向的正反面），六安免熏蒸木箱，外贴经过塑的箱内货物详单。

木箱包装如何防水？

- 1.为了避免被包装产物受潮吸收水分，在包装木箱内放置必定数量的枯燥剂，借以吸收封装时带入包装内的水分，将湿度保持在必定范围内。常用的枯燥剂有：硅胶、分子筛、活性氧化铝等。此办法需求木箱能密封，使木箱内部空间与外界空气阻隔。
- 2.经过密封的包装木箱内抽真空的办法，从而达到防水木箱的效果。
- 3.防水木箱经过对被控空间湿度接连地或连续地检测与操控，到达将被控空间的湿度保持在必定的范围内，完成对物资器件枯燥封存的意图。此办法适用于大型产物的防水包装，免熏蒸木箱定制，能够选用循环枯燥和冷凝去湿等操控办法。

芜湖免熏蒸木箱在制作时需要注意以下事项：

1.箱角漏洞不宜偏大

绝大多数免熏蒸木箱是需要海上航行的，如果箱角漏洞太大，内装商品很容易受潮。通常，对于自动封箱的木箱来说，箱角漏洞的直径应不超过5mm。

2.木箱压线位要有足够的耐折性

若里木耐折较差，可能会造成压痕部位里木裂缝。

3.木板表面需有一定的粗糙度

表面平滑度较高的木箱不能与木板底座产生足够的磨擦力以抬起木箱。因此在这种情况下不妨考虑选择表面较为粗糙的木板来替代。

大型免熏蒸木箱-六安免熏蒸木箱-宏伟木箱定制(查看)由芜湖宏伟通用托盘包装有限公司提供。芜湖宏伟通用托盘包装有限公司(www.whhwtytp.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的板材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖宏伟和您携手步入辉煌，共创美好未来！