

武汉永正兴钢质门窗 汉阳卧室封阳台

产品名称	武汉永正兴钢质门窗 汉阳卧室封阳台
公司名称	武汉永正兴钢质门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区长丰科技产业园D2栋
联系电话	13607154403

产品详情

武汉永正兴钢质门窗有限公司是专业从事断桥铝门窗、塑钢门窗、铝合金阳台、阳光房、装配式轻钢别墅配套等项目。主要产品为单玻璃和双玻璃推拉门、平开门、推拉窗、平开窗、圆弧窗以及各种彩色复膜塑钢门窗。彩色塑钢门窗颜色可根据用户要求设计，卧室封阳台，确保10年不褪色。

很多业主家里都有下大雨时阳台渗水的经历，这是阳台没封好最让人头疼的地方，所以你一定要看着工人内外都打上硅胶做好封闭工作。同时，推拉窗的下轨道，高的一边一定要朝里，低的一边朝外，低边还可以在外侧打小孔帮助排水。很多人会在阳台上安个水龙头和水槽，这样可以方便洗衣服，在洗完衣服以后也方便晾晒，因此我们在装修时就要对地面做好防水，如果阳台的排水系统、防水处理不好，就会发生积水和渗漏现象。

武汉永正兴钢质门窗有限公司是专业从事断桥铝门窗、塑钢门窗、铝合金阳台、阳光房、装配式轻钢别墅配套等项目。主要产品为单玻璃和双玻璃推拉门、平开门、推拉窗、平开窗、圆弧窗以及各种彩色复膜塑钢门窗。彩色塑钢门窗颜色可根据用户要求设计，确保10年不褪色。

凸封阳台的施工规范 凸封阳台应先做窗台，将阳台墙上钻通孔，插入钢筋，钢筋出头长度与窗台宽度相同。再在出头钢筋上捆扎横钢筋，连接墙体钢筋间距300毫米，横钢筋间距依窗台宽度而定，一般为200毫米，使用两根。将钢筋下方距钢筋30毫米处，钉盒子板，浇铸混凝土砂浆，在混凝土内预埋木砖或膨胀螺栓。待混凝土干硬后，拆去盒子板，清理窗台台面。如果阳台顶部用钢筋混凝土，同窗台施工方法相同，但竖钢筋无法打透眼，可插入阳台顶部100毫米。

武汉永正兴钢质门窗有限公司是专业从事断桥铝门窗、塑钢门窗、铝合金阳台、阳光房、装配式轻钢别墅配套等项目。主要产品为单玻璃和双玻璃推拉门、平开门、推拉窗、平开窗、圆弧窗以及各种彩色复膜塑钢门窗。彩色塑钢门窗颜色可根据用户要求设计，确保10年不褪色。

其特点：耐腐蚀、防老化、坚固耐用、密封性好，安全性好；无需涂刷光彩如初，免除常年维护保养，配套性好，能与各种建筑、绿化相匹配，相映成趣。是现代建筑道路装潢，街景改造中的一枝花蕾。封阳台不仅美观，关键的作用是防风、防尘、保温、防雨，这些综合起来才算是封阳台的作用。阳台封闭后，同室内空间可以通过拆除门连窗后连为一体，有利

武汉永正兴钢质门窗-汉阳卧室封阳台由武汉永正兴钢质门窗有限公司提供。武汉永正兴钢质门窗有限公司（www.yzxmc.com）是湖北武汉，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永正兴领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永正兴更加美好的未来。