

洛奇蓄电池MPC12-65 12V65AH规格参数

产品名称	洛奇蓄电池MPC12-65 12V65AH规格参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:洛奇蓄电池 尺寸规格:见详情 产地:广东
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

洛奇蓄电池MPC12-65 12V65AH规格参数

洛奇蓄电池尺寸规格洛奇蓄电池尺寸规格洛奇蓄电池尺寸规格

洛奇LUOKI蓄电池使用前注意事项：

确保在电池和设备之间和周围进行充分的绝缘措施。不充分的绝缘措施可能引起电击、短路发热、冒烟或燃烧。 充电应用充电器，直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、发热或燃烧。 由于自放电，电池容量会缓慢减少。在储存长时间后使用前，请重新对电池充电。东伟达鑫隆电子科技有限公司/我们真诚欢迎您的来电，您的来电就是对于我们最大的支持。公司承诺：凡我公司售出产品均享有3年质保，三年内出现任何质量问题（人为除外）我公司将免费更换。厂家授权代理商;原装现货,全国联保,免费送货上门.支持专业工程师上门免费安装调试,提供运输搬运/安装拆卸/电池检测一条龙服务!本公司是从事专业UPS不间断电源代理、蓄电池批发、EPS应急电源、稳压电源及机房设备IT解决方案技术的公司 洛奇LUOKI蓄电池使用环境与安全 铅酸蓄电池使用在自然通风良好，环境温度最好在 25 ± 10 的工作场所。

铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分安全：导电连接良好，不严重过充，热源不直接辐射，保持自然通风。