

大泽250A发电电焊一体机

产品名称	大泽250A发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽250A发电电焊一体机 效率高和操作灵活性;高电气性能;改善服务和燃料供应基础设施;适用于大型、敏感的植物。发电、发电效率高、电弧稳定、性能稳定、成套设备及仪表配备燃油电磁阀、高、低电流选择开关、报警装置,重量轻、移动方便,特别适用于高、危险、高精度焊接环境等。高功率焊接工作稳定,飞溅小,感觉良好,平滑。焊料和焊料的高功率效率比其他品牌设备低40%,运行成本有竞争力。

型号: TO250A

发电机参数

额定功率: 2KW

备用功率: 2.5KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V

功率因素: 1.0

相 数: 单相

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型: 单缸风冷柴油发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 15HP/3000rpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-5.0MM

电流调节：0-250A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：760*520*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

其功能齐全，施工效率高，运行成本低，供货及时，售后服务周到，是用户设计的优质焊机。大泽动力原机技术和完善的售后服务在使用的过程中,不用担心,使用的模型自发电机,机器性能稳定,重量轻,移动方便,快速启动,运行平稳,振动小,油耗省、体积小、故障率低、技术领域的行业,告别过去的固定电源线,其他的权力可以作为辅助动力设备,一机多用,交通方便,经济实用。