

280A发电电焊机型号TO280A

产品名称	280A发电电焊机型号TO280A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

280A发电电焊机型号TO280A 是一种柴油发电的焊机，电弧启动速度快，焊接质量高，电弧电弧在焊接时不太好，焊接电弧对接焊件产生了预热效果;它可以得到较大的焊缝深度，焊缝形状得到改善，但可以清楚地看到焊接头，容易掌握焊接方向，不焊接。柴油焊机可以得到一个完整的焊缝。解决方案的深度和焊接方向都非常准确。

电机内部磁场迅速增强，电机开始产生压力，直到输出稳定电压值，称为电焊机的结构压力过程。之后建立的压力发电电焊机可以提供所需的焊接电源、外部电夹的工件接触电弧焊接,然后弧焊在焊接电流通过电动机绕组电枢反应,削弱电机、空腔电压陡降的磁场,使输出电压符合焊接电弧电压值,以确保稳定的焊接电流,电磁控制,能够满足弧焊电源的伏安特性与陡降。当焊接电流减小时，电机的电枢反应减小，磁场立即增大，输出电压增加，这也满足了优良的动态特性。

型号：TO280A

发电机参数

额定功率：2KW

备用功率：2.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型：风冷柴油发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 17HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.65L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-6.0MM

电流调节：0-280A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：780*560*700

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

后启动电焊机,特别要注意的角度焊炬、焊接,确保电弧槽的深度,如果电弧焊接的位置不是很好,很容易渣,直接覆盖将裂纹。选择的位置是平焊或平焊,它必须是多层的,接头是错开的。每一层焊渣必须拆除,焊工完成。优点:焊接,重量轻,容易移动。大泽功率率先引进新技术,发电机和电焊机,快速启动小,平稳运行,小振动,耗油量小,体积小,结构紧凑,稳定可靠点火!!