

可注浆式钢边橡胶止水带介绍

产品名称	可注浆式钢边橡胶止水带介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	49.00/米
规格参数	类型:钢边止水带 型号:中孔型 规格:350*8mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

可注浆式钢边橡胶止水带应用：

可注浆式钢边橡胶止水带和止水橡皮是以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,可注浆式钢边橡胶止水带其品种规格较多,有桥型、山型、p型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等。这种止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 ~+60 。当温度超过70 ,以及可注浆式钢边橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用可注浆式钢边橡胶止水带。

可注浆式钢边橡胶止水带施工注意事项：

可注浆式钢边橡胶止水带在施工中,在混凝土浇注过程中把天然可注浆式钢边橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中,如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,因此一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力裂口就会扩大,所以在天然可注浆式钢边橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免天然可注浆式钢边橡胶止水带被刺破,所以在天然可注浆式钢边橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免被刺破,影响天然可注浆式钢边橡胶止水带的防水效果。

可注浆式钢边橡胶止水带发展：

我国可注浆式钢边橡胶止水带的总产量为3.42亿平方米,同比增长15.23%;2011年,可注浆式钢边橡胶止水带的总产量为4.08亿平方米,同比增长19.30%;2012年,可注浆式钢边橡胶止水带的总产量为4.56亿平方米,同比增长11.76%;2013年,可注浆式钢边橡胶止水带的总产量为5.62亿平方米,同比增长23.24%。

可注浆式钢边橡胶止水带主要应用于广水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。2013年,我国的可注浆式钢边橡胶止水带产品主要应用于水利,轨道、房屋建筑三大领域,其中,在水利方面的应用比例为43.16%,在铁轨和城轨方面的应用比例为39.68%,在房屋建筑方面的应用比例为9.64%,其他方面的应用比例占7.52%。

