

复合型遇水膨胀止水带拿货价

产品名称	复合型遇水膨胀止水带拿货价
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	59.00/米
规格参数	类型:膨胀止水带 型号:复合型 规格:320*8
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

复合型遇水膨胀止水带简介：

复合型遇水膨胀止水带是一种于建筑工程施工缝及变形缝的防水密封材料。

一、复合型遇水膨胀止水带作用：

复合型遇水膨胀止水带是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。

二、复合型遇水膨胀止水带用在什么工程中？

在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝外必须安装复合型遇水膨胀止水带来防止水的渗漏问题。这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑复合型遇水膨胀止水带的办法来解决，它即能防止地下水(或外界水)渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。复合型遇水膨胀止水带广泛用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞隧道等地下工程中。

三、复合型遇水膨胀止水带的设计与选用

复合型遇水膨胀止水带的选择：应根据构筑物的重要性等级，变形缝变形量及水压，止水带的适用工作环境，经济因素等条件综合考虑确定。

止水带材质的选择可按下列规定：

- 1、一般情况下多选用天然复合型遇水膨胀止水带
- 2、当遇有弱酸酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁复合型遇水膨胀止水带

3、当遇有油类介质时宜选用丁腈复合型遇水膨胀止水带

4、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑复合型遇水膨胀止水带的防霉性，其等级应达到2级2级以上。

5、当使用温度为：-25-60摄氏度时选用氯丁复合型遇水膨胀止水带，-35-60摄氏度时选用天然复合型遇水膨胀止水带，-40-60摄氏度时选用三元乙丙复合型遇水膨胀止水带

四、复合型遇水膨胀止水带分类：

按原材料分：复合型遇水膨胀止水带、橡塑止水带、合成树脂止水带

复合型遇水膨胀止水带分为：天然复合型遇水膨胀止水带、合成复合型遇水膨胀止水带；天然复合型遇水膨胀止水带分为是三种：三元乙丙复合型遇水膨胀止水带、氯丁复合型遇水膨胀止水带、丁腈复合型遇水膨胀止水带；合成树脂止水带分四种：EVA止水带、ECB止水带、PE止水带、HDPE止水带

按形状分：651型--659型、外贴式止水带、中埋式止水带、可卸式止水带、可注浆式止水带

按加工方式分：普通橡胶型、钢边型止水带、遇水膨胀型止水带、丁基自粘型止水带

五、复合型遇水膨胀止水带接头形式：

封闭环形、立体丁字形、平面丁字型、平面十字形、斜交型。