

氯丁橡胶复合止水带示意图

产品名称	氯丁橡胶复合止水带示意图
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	34.00/米
规格参数	类型:橡胶止水带 材质:氯丁橡胶 型号:复合型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

氯丁橡胶复合止水带连接方法：

氯丁橡胶复合止水带的断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，氯丁橡胶复合止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边氯丁橡胶复合止水带使防水性能更佳。

氯丁橡胶复合止水带的施工与安装

氯丁橡胶复合止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破。

氯丁橡胶复合止水带具体注意事项如下

- 1、氯丁橡胶复合止水带不得长时间露天暴晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤氯丁橡胶复合止水带。
- 3、施工过程中，氯丁橡胶复合止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。

固定氯丁橡胶复合止水带的方法有：

利用附加钢筋固定；卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(氯丁橡胶复合止

水带)或焊接(塑料止水带)的方法。

氯丁橡胶复合止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生压弹拉伸变形。氯丁橡胶复合止水带主要用于地下基础及隧道工程等的接缝及周边接缝上，起到紧固密封、防止渗水漏水作用，确保工程建筑物的使用寿命氯丁橡胶复合止水带是利用橡胶具有高弹和压缩变形的特性，在各种压力下产生弹性变形来起到紧固密封作用。