

9立方建筑用喷浆机价格PZ-7混凝土喷射机

产品名称	9立方建筑用喷浆机价格PZ-7混凝土喷射机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:PZ 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

9立方建筑用喷浆机价格PZ-7混凝土喷射机在浓流工艺中在喷嘴前通过高压空气将浓流破坏并通过空气流输送各种促进剂,中轴上端与搅拌板间还设有弹性调节结构,以使得该搅拌板能够在垂直方向的一定范围内上下活动,具体实现方式可为多种,以图的具体实施例而言,中轴上部具有螺纹,以结合一螺帽,从而限定一压板的位置,该压板与搅拌板的固定夹板之间的中轴上部套设有一支撑簧(可为一压簧),且该压板与搅拌板间设有支力柱,支力柱上套设有支撑弹簧。9立方建筑用喷浆机价格PZ-7混凝土喷射机在目前市场上现有的混凝土喷浆机都是采用单体结构,不能实现车载一体化多枪头喷涂、干湿喷作业,所以在使用中粉尘污染十分严重,造成操作者“尘肺”病,给很多家庭带来痛苦和病痛者长期受病痛折磨,已给社会带来不必要的负担,由于雾化除尘室的一端与射流器相连,另一端通过排尘管与防尘罩本体相连,利用“文丘里效应”,通过高压气体输送管向射流器内输送高压气体后,能够在射流器内靠近雾化除尘室的一端产生负压,对喷浆机产生的粉尘产生较大吸引力,使得粉尘通过排尘管被吸入雾化除尘室,通过雾化除尘室内喷淋器的设置,使得进入雾化除尘室内的粉尘快速雾化沉降,然后从排污管排出,可以有效地减少喷浆机作业时产生的粉尘,通过在射流器内输入高压气体在射流器内产生的负压来提供向外输送粉尘的动力,无静电摩擦,更适合矿井中使用的喷浆机进行除尘,施工过程更加安全。

喷浆机产品详情

一、除尘喷浆机产品介绍

另一方面浆料塌落造成混凝土的大量浪费,工程造价无为的提高。喷浆机既可用于潮式喷浆,也可用于干喷及各类纤维喷射作业,它具有技术先进、结构合理、性能稳定、操作维护方便、使用寿命长等特点,广泛适用于隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业;各种墙体加固喷射细石混凝土;各类工业炉窑、炉衬的耐火材料喷涂成型或修补;护坡绿化、土壤输送和喷射。

二、喷浆机组成结构:

喷浆机主要是由驱动装置、转子总成、风路系统、喷射系统、电气装置、除尘装置等部分组成。

三、喷浆机驱动装置：

通过液体添加剂混合物在混合装置中的粘度调节性可以这样调节粘度，使得添加剂尽可能最佳地分布在混凝土喷浆中。全封闭油浸式减速器安装在机器底部，三级齿轮传动，总传动比约为87，转动效率92%，电动机竖直安装在减速器上，与转子轴平行。

四、喷浆机技术参数：

生产能力 (m/h) 6 ~ 7

集尘装置电机功率 (KW) 1.5

输送距离 (水平/高度) (m) 200/30

流量 (m/h) 360

最大骨料直径 (mm) 20

全压 (MPa) 1.5

输料管内径 (mm) 51

转子转速 (r/min) 11

额定工作压力 (MPa) 0.6 ~ 0.8

主电机功率 (KW) 7.5

耗风量 (m/h) 8

主电机转速 (r/min) 960

上料高度 (m) 1.1

电压等级 (V) 380

综合回弹 20%

外形尺寸 (mm) 1785 × 900 × 1160

机旁粉尘浓度 (mg/m) 15

9立方建筑用喷浆机价格PZ-7混凝土喷射机这一点分别取决于所使用的添加剂的溶解性,常见的喷射混凝土作业，由自卸车将喷射混凝土料卸在喷浆机旁，由人工用铁锹将喷射混凝土料送入喷浆机喂料口，从而进行喷射混凝土作业。9立方建筑用喷浆机价格PZ-7混凝土喷射机煤矿井下湿式喷浆机，结构包括带有履带行走机构的机座，机座上设有混凝土泵和导轨，混凝土泵的水泥缸和千斤设于履带行走机构的两个履带之间，导轨上设有往复臂，往复臂的活塞杆上铰接有关节件，往复臂和关节件之间连接有大臂摆动油缸，关节件上铰接有大臂，关节件和大臂之间连接有大臂仰俯油缸，大臂上端设有伸缩臂，伸缩臂上端连接有喷枪回转缸，喷枪回转缸前端通过螺旋摆动机构连接有支架，支架上铰有画圆马达，画圆马达连接和湿喷机泵连通的喷头，支架和画圆马达之间还连接有喷枪摆动缸。