

zd6电动转辙机表示杆ZD6-A电动转辙机

产品名称	zd6电动转辙机表示杆ZD6-A电动转辙机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

zd6电动转辙机表示杆ZD6-A电动转辙机现有技术中电液转辙机的手动机构一般都是手动间接摇动电机轴，手动驱动电机，速度慢，油泵供油跟不上需要，手摇转换道岔的困难就更加明显，另外，如果在检修和停电过程中意外通电，会造成事故。zd6电动转辙机表示杆ZD6-A电动转辙机从机设置个数的确定取决于检测点的多少，最多可实现一台主机和个检测点的从机实现数据传输,再送往数据处理终端进行数据处理及显示，实现动态在线监测。

这样结构的表示杆其间以及其与箱体之间更容易密封。ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

在机架上可转动地设有一输出轴，其与输入轴轴线重合，该输出轴上均匀固设八个传动柱的一端，该传动柱的另一端插设在外齿轮上设有的八个孔中。ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

zd6电动转辙机表示杆ZD6-A电动转辙机这些因素使得该方法尽管理论上可行，但在实际应用中却会遇到许多问题。zd6电动转辙机表示杆ZD6-A电动转辙机在机架上可转动地设有一输出轴，其与输入轴轴线重合，该输出轴上均匀固设八个传动柱的一端，该传动柱的另一端插设在外齿轮上设有的八个孔中。