

立体雕刻机，四轴雕刻机，旋转立体雕刻机

产品名称	立体雕刻机，四轴雕刻机，旋转立体雕刻机
公司名称	合肥赛锐数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	家具制造机械种类:木工铣床 品牌:赛远木工雕刻机SIGNKEY 型号:SK-1825CW-6
公司地址	安徽省合肥市新站区工业园E区34号厂房
联系电话	64280790 15156060264

产品详情

家具制造机械种类	木工铣床	品牌	赛远木工雕刻机SIGNKEY
型号	SK-1825CW-6	是否进口	否
工作形式	全自动	产品类型	全新
电机功率	2.2*6 (kw)	外形尺寸	3200*2400*1600 (mm)
最大加工长度	2500 (mm)	最大加工厚度	直径300的圆柱，平面200 (mm)
最大加工宽度	直径300的圆柱，平面1800 (mm)	重量	1300 (kg)
送料速度	30米/分	适用范围	实木沙发腿，楼梯扶手，佛像、人物立体造型，木模，浮雕等雕刻

专业生产：大型高速多功能6头数控雕刻机。能加工立体三维工艺，复杂工艺；可雕刻360°人体、佛像、雕塑、工艺品、家具等。

性能特点standardfeatures

1.机身采用工业钢管焊接，箱式结构，承载量大

thelatheisfoundedbyindustrialpipewelding,box-typestructuretoensurethehighstability

2.专用仪器消除焊接应力，高精度刨床加工，不变形、精度有保证。

thespecialinstrumentstoeliminateweldingstress,high-precisionmachiningplanerensuretheprecisionandnodeformation.

3.机身自重大，高速运行不抖动、更平稳。

themajormachinebodymakesthestabilityandnoshackinginhighspeed.

4.xyz采用全进口丝杆或高精度齿条出论结构、直线导轨，精度更高。

xyzallapplyimportedscrew,highprecisiongearframeandlinearguide,ensurethehighaccuracy.

5.专业团队的机械结构设计，结构科学，外观大方。

theprofessionalmechanicaldesign,scientificstructureandgenerousappearance.

适用行业scopeofapplication:

适用于仿古家具浮雕雕刻，木工镂花，家具制造，家具装饰、木工装饰、乐器制造、木制工艺品、吸塑灯箱3d模具制作，铝塑板加工、大型建筑模型制作等行业。

可用于大面积板材平面雕刻、实木家具雕刻、实木艺术壁画雕刻、实木雕刻、密度板免漆门雕刻、橱窗门雕刻。

widelyusedinantiquefurniturewithreliefcarving,woodcarving,furniture-processing,instrumentmaking,3dlightboxmaking,

aluminumcompositepanel,fundingmoulddecorativedoorsandwindowsprocessingetc.

特殊配置：可定制：更大幅面和特殊幅面的机型。可选配进口主轴，自动换刀，真空吸附等。

specialconfiguration:

itcanbecustomizedmorelargeformatandspecialformatmodels,anditcanbeoptionalstandardconfigurationspindleorimporting,auto-changetoolsystem,vacuuminhalinganddustcollectetc.

技术参数technicalparameters

型号model	sk-1825ws-6z
台面尺寸machinesize	2040 × 2640
加工尺寸workingsize	直径300的圆柱，平面1800 × 2500 × 200mm
主轴功率spindlepower	2200w*6(日本nsk轴承)
主轴转速spindlespeed	6000~24000rpm
驱动motor/driver	进口伺服驱动
刀具直径tool diameter	3.175, 4, 6, 12.7mm
机体结构structure	工业钢管箱式结构industrialsteelbox-typestructure
传动系统drivesystem	xz进口丝杆y高精度齿条传动 importedhigh-precisionrackdrivescrewor
xyz导轨xyzguidingrails	进口直线导轨importedlinearguide
机械精度repositionaccuracy	< 0.03/300mm
雕刻速度engravingspeed	12000mm/min
数据传输transmission	计算机直联computerdirect
指令格式formatofinstructions	gcodeorhppl
输入电源voltage	ac220v/50hzor380v/50hz

机器净重netweight

1200kg