

聚硫型密封止水剂说明书

产品名称	聚硫型密封止水剂说明书
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 用途:密封止水剂 规格:25千克/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫型密封止水剂产品特点：

聚硫型密封止水剂具优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，聚硫型密封止水剂可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。

聚硫型密封止水剂作用：

聚硫型密封止水剂两次涂胶施工时间间隔不超过8小时，一般采用湿式连接，湿式连接对胶体接头无特殊要求，可连续涂胶施工。聚硫型密封止水剂代理。按组分可分为双组分和单组份型。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。

聚硫型密封止水剂施工方法：

基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。表面涂胶前需先涂底涂液。底涂液只需刷涂一薄层，待其表面不粘手后方可涂密封胶嵌缝。（本公司有配套的各种底涂料供给）

聚硫型密封止水剂使用说明注意事项：

- 一、建筑物必须保持干燥、干净、无油污。
- 二、在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫型密封止水剂把构筑物表面弄脏。
- 三、把箱内1桶白色聚硫型密封止水剂（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差

为止。A:B=100:8-12,用前应先做小试。

四、把搅拌好的聚硫型密封止水剂用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。

五、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）

六、配制好的聚硫型密封止水剂应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

聚硫型密封止水剂施工安全要求：

非下垂型聚硫型密封止水剂和自流平型聚硫型密封止水剂,高伸长,低模量的聚硫型密封止水剂完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),随季节,地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在10-14之间.夏天施工时,温度较高,聚硫型密封止水剂就凝固的时间就快一些,冬天施工时,温度较低,凝固的就稍微慢一些,在北方聚硫型密封止水剂的寿命可达140年，在南方可达98年。在出厂时，我公司都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。