

5千瓦静音柴油发电机TO6800ET-J

产品名称	5千瓦静音柴油发电机TO6800ET-J
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 电话:18701912508 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

大泽动力5千瓦静音柴油发电机TO6800ET-J需要别说明的点是它并不支持触摸功能，在目前的趋势上来看并不算是主流。由于没有配备触摸功能，所以在中控台的下方设计了个控制单元，有几组按键和旋钮组成，巨大的旋钮分为两个部分，外侧负责地图的移动以及菜单内移动，内侧的旋钮负责地图比例尺。使用起来的感觉与很多日系进口发电机相同，细腻的同时还能感觉到阻尼的存在。发电机有个比发电机不好的点就是发电机的噪音比较大。发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式，它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因，机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为主要噪声源。伊藤动力每台发电机组都装有静音罩它把发电机组的噪音降低

安全性：发电机组检测维护用交流负载与般负载箱不同，是通过固态继电器，接通/断开无触点开关控制，功率为无段式，并且不会产生电弧，操纵职员通过键盘输入，微机发出指令，固态继电器无触点控制，检测职员不用接触任何开关，安全性达到。

高智能性：发电机组检测维护用交流负载具备了交流负载和丈量仪表、数据计算的三重功能，使产品机能达到了个高智能的程度。

在许多焊接施工现场，如电建行业、石化行业等，焊工作业位置距离焊机安放处较远，在焊接过程中不便于调节焊接参数和其他一些需要在焊机处完成的操作，因此需要有遥控调节装置对焊机参数进行远距离调节。目前常用的焊机遥控器是有线遥控器，即从焊机引出多芯控制电缆和遥控盒相连，通过遥控盒上的电位器和控制开关，实现对焊接规范参数的调节。多芯控制电缆长度一般在50~200m，焊工每次施工前后都要布线、收线，不仅劳动强度大且使焊接现场混乱，不便于管理；另一方面，施工现场环境较恶劣，多芯电缆很容易磨损或断裂，以致无法正常工作；同时过长的控制电缆增加了设备成本，而我们大泽动力的发电电焊机可以很方便的在特殊地区施展工作。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO6800ET-J

发电机参数

*、额定功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

- *、缸体结构：单缸、四冲程
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置 ECU
- *、消音装置：工业静音器
- *、发动机型号 TO186F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：15L
- *、机油容积：1.65L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：78*62mm
- *、发动机功率：13HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音 (db) 7M 65-73
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：165kg
- *、外形尺寸：950*570*770mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护