机场跑道自流平硅酮密封胶标准

产品名称	机场跑道自流平硅酮密封胶标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/千克
规格参数	类型:硅酮密封胶 型号:自流平型 用途:机场跑道专用胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

机场跑道自流平硅酮密封胶固化时间

自流平硅酮密封胶一般情况下,表干后就不怕雨淋,不同厂家的胶表干时间不一样,6-12小时已经可以固化3-5毫米,自流平硅酮密封胶基本上不会影响固定性。2在12小时后起到固定作用后,你推几下后如果没有发现位移,则不影响固定左右。3一般建议,施用单组分机场跑道自流平硅酮密封胶后需要7天才完全固化,起到粘接受力效果。

自流平硅酮密封胶使用:

- 1、适用于各种幕墙耐候密封,特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封;
- 2、金属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封;
- 3、混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需使用底漆。

自流平硅酮密封胶

- 1、首要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配。
- 2、它能将玻璃直接和金属构件表面连接构成单一装配组件,满足全隐或半隐框的幕墙设计要求。
- 3、中空玻璃的结构性粘接密封。

机场跑道自流平硅酮密封胶详情:

机场跑道自流平硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为主要原料,辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催

化剂在真空状态下混合而成的膏状物,在室温下通过与空气中的水发生应固化形成弹性硅橡胶。

自流平硅酮密封胶的区别:

- 1、硅酮耐候密封胶主要用于材料之间的密封填缝,而自流平硅酮密封胶主要是起粘接作用,两者用的不 是一个地方。
- 2、硅酮结构胶除了具有耐候密封胶的特性外,还具有比耐候候密封胶更强的粘结性能,主要表现在抗撕裂强度、断裂延伸率、拉伸强度比较强,拉伸强度主要用在予应力的地方。
- 3、自流平硅酮密封胶是用于各种幕墙的结构性和非结构性装配粘接的,而耐候胶则主要是接缝的防水密封的。
- 4、自流平硅酮密封胶的模量、硬度、强度及价格都要高于同档次的耐候胶,但耐候胶的弹性要高于结构 胶。