

# 热收缩膜套标厂 太原热收缩套 坤豪橡塑制品公司

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 热收缩膜套标厂 太原热收缩套<br>坤豪橡塑制品公司     |
| 公司名称 | 重庆坤豪橡塑制品有限公司                   |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团<br>金盛路2号 |
| 联系电话 | 13320283465                    |

## 产品详情

### 输油、输气钢管防腐用热收缩带简介

钢管防腐热收缩带是一种新型的性能良好操作简便的钢管焊缝防腐材料。是由基材和热熔胶层双层材料组成。基材是聚乙烯原料经挤出、辐射交联、拉伸而形成的塑料套管(片材)。热熔胶是一种特种胶粘剂。在常温下呈固态。加热呈熔融态可以流动、能够涂布在基材上。对金属和塑料均有良好粘接力。钢管外部防腐层通常为三层结构(也称三层PE防腐)。与钢管接触的为防腐涂料底漆。中间为热熔胶。外层为交联聚乙烯。

从钢屏蔽带末端10mm处开始绕包导电带直到覆盖电缆绝缘10mm，然后返回到铜屏蔽带上，要求导电带与绝缘交界处平滑过渡。

压接接线端子。

安装冷缩绝缘件。先用清洗剂擦干净电缆绝缘及接线端子压接处，并在包绕导电带以及附近绝缘表面涂少许硅脂。然后套入冷缩绝缘件到安装说明书所规定的位置，抽出塑料条，在电缆绝缘上收缩压紧，厚壁绝缘护套热收缩套，如果接线端子平板宽度大于冷缩绝缘件内径时，则应先安装冷缩绝缘件，然后压接接线端子。

用绝缘橡胶带包绕接线端子与线芯绝缘之间的间隙，电缆线热收缩套，外面再包覆耐漏痕带。

这种差异导致在安装中出现如下问题：

A、基材厚度变厚之后热缩带胶粘剂烘烤融化就会变得困难，也无法控制和掌握，太原热收缩套，特别是在冬季施工的项目。

B、基材厚度变厚之后导致搭接处空隙变大，容易出现空鼓现象，国内部分厂家为了弥补这一缺陷，采用加热熔胶条的方法补救，但是效果不好。

导致这一情况产生的主要原因：1、国内目前的设计规范还未与国际接轨。2、基材聚乙烯材料的价格便宜，成本容易控制。

热收缩膜套标厂-太原热收缩套-坤豪橡塑制品公司由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。重庆坤豪橡塑制品有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！