

18KW静音柴油发电机车载必备

产品名称	18KW静音柴油发电机车载必备
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 电话:18701912508 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

18KW静音柴油发电机车载必备噪音水平达到75分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。低噪音发电机组移动性、适用性强、供电迅速。在市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。伴随着时代的进步吗，社会的发展，原有的那种拖拉机头老式发电机组笨重、耗油高、噪音大、尾气污染严重，显然已经不适合社会的需要。所以未来发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。这样才能发挥出发电机组的潜在优势。长期专业生产销售发电机组，的发电机组在同等型号和大小功率的基础上，技术大幅度改良，具有噪音小，耗油少，性能更稳。实业有限公司的诚信、实力和产品质量均获得业界的认可，产品远销亚洲，非洲，拉丁美洲，深受各方客户的信赖与好评，并与之形成长期合作关系。

交流发电机的基本结构形式分为旋转电枢式和旋转磁场式。旋转电枢绕组发出的电能一般采用电刷和滑环来引接，所以不易引接出大电流，并容易产生火花及磨损。只适用于小容量、低电压交流发电机。一般交流发电机采用旋转磁场式结构。发电机的磁极结构可分为凸极式和隐极式。隐极式转子为圆柱形，与定子间气隙是均匀的，无明显磁极。凸极式转子有明显的磁极，南、北极相间排列，气隙不均匀，极弧低下气隙小，极间部分气隙大转子直径受到离心力的影响，有一定限制。隐极发电机适用于高速结构；为了增加容量，只能增加转子的长度。凸极发电机适用于中、低转速结构。

18KW静音柴油发电机车载必备

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO19000ET

发电机参数

*、额定功率：18KW

*、后备功率：20KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式-

*、功率因素：0.8/1

*、相 数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：双缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

- *、消音装置：工业静音器
- *、发动机型号 TO-2V98
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：30L
- *、机油容积：3.2L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm
- *、发动机功率：24HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：12H-15H
- *、噪音 (db) 7M 65-69
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：340kg
- *、外形尺寸：1300*800*1030mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护