

壁挂式216芯光纤交接箱价格优惠

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 壁挂式216芯光纤交接箱价格优惠 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

壁挂式216芯光纤交接箱价格优惠

光缆交接箱箱体，采用了SMC（不饱和聚酯壁挂式216芯光缆交接箱纤增强片状模塑料）复合材料经高温一次模压成型，比重轻、抗腐蚀、耐老化、防凝露、密封性能好、安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中恶劣环境和场所的需求，能克服室外金属设备易锈蚀、寿命短和隔热保温性能差等缺陷。性能特点：材料与外观：该箱体采用SMC复合材料经高温一次模压成型，壁挂式216芯芯光缆交接箱避免不做任何处理箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。密封性能好，安壁挂式216芯光缆交接箱全可靠、使用方便：该箱体可前后开门，操作维护方便，箱门采用三点定全门锁，锁芯加盖保壁挂式216芯光缆交接箱护，并用凹边密封条压紧方式密封，安全可靠，防护性能达到GB4208-IP65级要求，能有效防止雨水浸入，具备全天候防护功能。机械强度高、阻燃性好：该箱体由于要用玻纤增强SMC材料，经高温一次模压成型，比重壁挂式216芯光缆交接箱轻、机械强度高，并具有良好的阻燃性。箱门采用纵向全长铰链，不易变形，安装互换性好。抗腐蚀、耐老化、电绝缘性强：该箱体抗腐蚀、耐老化、防辐射、高压防护性能好，电绝缘性强，能够适应强酸、强碱等各种恶劣环境。

基本结构由：箱体，一体化熔接盘，光缆固定板，挂纤柱几部分组成，按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地，架空，壁挂安装。2.2 检验环境条件

试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为温度：15 ~ 35 ，相对湿度不大于75%，大气压力为80kPa ~ 106kPa。

3、总体要求

3.1 总体描述

交接箱的工作单元应采用模块化设计，其中包括箱体、光缆固定装置、接地装置、光分单元、主干熔接单元、配缆熔接单元、直熔单元、储纤单元、盘纤单元等。

3.2 外观与结构

(1) 箱体结构形式

1) 箱体采用通用型片状模塑料(SMC)材料或金属箱体的封闭结构形式；非金属箱体采用的SMC材料应符合GB/T 15568的要求，或者采用更好的耐候性材料；金属箱体材料应采用牌号为Q235-A或更好的金属材料，厚度不小于1.5mm。本规范给出的箱体尺寸为参考尺寸。门通过铰链结构连接，门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏性，应符合中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 73-94 机械防盗锁规定。

2) 光缆从箱体的底座进缆孔进出。箱体留有相对独立的进出线孔，孔洞数量应满足满配时的需求。

3) 容量在432芯以下(含432芯)的光缆交接箱宜采用单面右开门操作结构；576芯光缆交接箱推荐采用双面单开门操作结构。

4) 光缆交接箱配有密封腻子，以便于线缆引入孔处的密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。

5) 箱体应保证电气导通，并有完善的接地系统。

(2) 机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于120°，间隙应不大于3mm。结构应牢固，装配具有一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

(3) 引入光缆弯曲半径

引入光缆进入箱体时，其弯曲半径应不小于光缆直径的20倍。

一、主要特点：1、箱体采用高强度的国际材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能。

2、箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。

3、采用12芯熔接配线一体化模块。

4、适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。

5、有可靠的光缆固定和接地保护装置。

6、箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。

7、美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

二、产品特点：1、采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

2、箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

3、具有很好的安装性能及防破坏功能。

4、箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

5、高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ 箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧6、箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N7、机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级8、阻燃性能：达到GB4609/FV-0级9、密封性能：达到GB4208/IP53要求10、负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N11、小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

三、用途：光交箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。

四、工作环境：

环境温度：-40 ~ +60 相对湿度：40 时小于95%大气压力：70 ~ 106kpa