

864芯光纤交接箱产品描述

产品名称	864芯光纤交接箱产品描述
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2685.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

864芯光纤交接箱产品描述

宽频带高精度电磁式标准电流传感器主要解决工频、谐波、高频大电流的测量问题，作为高准确度计量标准，配套开发宽频带矢量电量分析仪和高稳定度大功率电源，形成宽频电流传感器校准分析系统，为工业电流传感器的校准提供计量支撑。目前突破了宽频电流传感器的磁性及容性误差机理及补偿、高频电流传感器建模及分布式电阻、高频电流传感器校准、宽频带矢量电量测量及分析等多项关键技术，成功研制了覆盖不同量程、不同频段的宽频带标准电流传感器及校准系统。在核心器件/部件性能突破的基础上，通过优化系统集成，研制成功国产化高精度光纤宽带大电流测量仪。该项目下一步将重点围绕高性能宽带大电流测量仪的工程化和产业化开展工作，形成批量生产能力，深度解决工业、安防及重大科研领域宽带大电流计量、校准和溯源难题，提升我国高端科学仪器自主装备能力，为节能减排、高压直流输电、智能电网、大科学装置前沿研究提供计量支撑。频带的宽窄代表传输容量的大小。载波的频率越高，可以传输信号的频带宽度就越大。

光缆交接箱，通常又称为街边柜，一般放置在主干光缆上，用于光缆分枝，它是一个无源设备，与原来的铜缆交接箱功能类似，只是将大对数的光缆，通过光缆交接箱后，分为不同方向的几个小对数光缆，当然，这个功能光缆接头盒也可以实现，但不同的是，光缆交接箱可以实现光缆的跳接，也可以用于测试和维护。一般，光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。按材质分类，可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)。按容量分类，光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、576芯几种。一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。光缆交接箱主要有48芯、96芯、144芯、288芯、576芯几种。箱体材质常见的为SMC箱体。（SMC是Sheet molding compound的缩写，即片状模塑料。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。它在二十实际六十年代初首先出现在欧洲，在1965年左右，美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末，引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等有点，器机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆。建筑。电子、电器等行业中。

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备,能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

采用熔配一体化抽à-式模块,使交接箱容量大,密度高。箱体采用高强度SMC聚脂箱体,具有光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备,可以良好抗腐蚀,耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208 IP65级。具有很好的安装性能及防破坏功能。箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体箱材料为SM,容量0~576芯。技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻: 20000M /500V (DC)

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V (DC) /1min,不击穿,无飞弧。

箱体静负荷能力:壳盖 980N,侧表面 980N,门铰链 200N

机箱的密封防护等级:达到GB4208标准中IP65级 工作环境:环境温度:-45 ~ 80

相对湿度:40 时小于95% 大气压力:70~106Kpa 二、特点

适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。

分路器模块端口倾斜15°设计,走线路由顺畅。系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。

皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。

工厂化皮线尾纤,实现高质量低成本快速部署。配线光缆熔接

.为方便熔接可将箱体取下操作,亦可单独将熔接盘取下操作;

.将分路器模块旋转框向上取出箱体,并取下光缆穿线滑块,妥善放置;

开剥光缆,长度约1.5m,在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布,再用喉箍进行紧固;

.熔接配线光缆,按图4盘绕,操作完成后,将模块旋转框插入铰链旋转轴;

.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口,如暂不开通将其停放在“停泊区”;

.进行光缆加强芯接地,将接地线从光缆入口引出接地;

.固定好光缆穿线滑块,将箱体重新安装于墙体背板上

产品售后服务

为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“优惠的价格,周到的服务,可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:

一,产品质量承诺:

产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

二,产品价格承诺:

为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

三,交货期承诺:

产品交货期：尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。

四,远捷售后服务承诺：

服务宗旨：快速,果断,准确,周到,彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

服务原则：产品保修期为十二个月,在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。

远捷销售地区：

辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,山西省,陕西省,甘肃省,青海省,山东省,安徽省,江苏省,浙江省,河南省,湖北省,湖南省,江西省,福建省,云南省,海南省,四川省,贵州省,广东省。内蒙古,新疆,广西省,西藏,宁夏省,北京市,上海市,天津市,重庆市。