

湖南益阳硅PU羽毛球场地施工

产品名称	湖南益阳硅PU羽毛球场地施工
公司名称	长沙迈乐体育设施有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:迈乐 厚度:4mm 材料:硅PU
公司地址	长沙市开福区湘瓷路七号一栋206房
联系电话	13787050978 13873148687

产品详情

湖南长沙硅PU羽毛球场地施工

羽毛球场地标准尺寸

羽毛球场地标准尺寸成长方形，各条线宽均为4厘米，场地上空12米以内和四周4米以内不应有障碍物。球场中央网高1.524米，双打边线处网高1.55米。

羽毛球场地标准尺寸：羽毛球场地为一长方形场地，长度为13.40米，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米。球场上各条线宽均为4厘米，丈量时要从线的外沿算起。

球场界限用白色、黄色或其它易于识别的颜色画出。按国际比赛规定，整个球场上空空间最低为9米，在这个高度以内，不得有任何横梁或其它障碍物，球场四周2米以内不得有任何障碍物。

任何并列的两个球场之间，最少应有2米的距离。球场四周的墙壁最好为深色，不能有风。

一般的说屋檐的羽毛球场地标准标准高度高度不能小于6.7m(这是娱乐休闲级别的羽毛球运动所需要的最小高度)。屋顶的坡度如果很低的话，将会阻碍羽毛球在空中的飞行。羽毛球场地最好介于相邻的两屋梁之间，屋梁的高度最少要达到7m。

大厅高度:体育委员会对羽毛球场地标准高度做过多次测试，结果表明对于俱乐部和联盟级别的羽毛球比赛，体育馆的羽毛球场地标准高度高度为7.6~8.4m是适宜的。

高度如果小于7.6m就不适宜于举办高水平的比赛。不过高度小于7.6m的场地还是可以用来举行儿童羽毛球以及娱乐休闲级别的羽毛球活动。

硅PU羽毛球场施工方案

一、基面处理

硅PU球场施工前将场地清洗干净，进入固化养护期。

二、弹性层铺设

将硅PU球场材料加溶剂调节施工稠度，以平刮板或齿刮板铺设于基面，直至铺设到所需厚度。

三、铺设加强层

将硅PU球场材料加溶剂调节施工稠度，以胶刮板分几道铺设弹性面，铺设后表面要求平整光滑。

四、铺设耐磨面层

按专用砂比例充分混合搅拌均匀硅PU球场材料，铺设于加强面上，一般铺设两道或三道；也可做成光滑面。

五、划线

按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后再用美纹纸沿帆布线贴在硅PU球场上，用专用划线漆

充分混和均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待材料表干后把美纹纸撕掉即可。

六、清场完工

完美的硅PU球场呈现出来。