

平移电动门 秦皇岛电动门 南京九仕鼎

产品名称	平移电动门 秦皇岛电动门 南京九仕鼎
公司名称	南京九仕鼎门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区
联系电话	13776515000 13776515000

产品详情

怎么保养电动伸缩门？

在使用中，动作要尽可能的轻开轻关，不要用力过大过猛；电动伸缩门的开启时，发现有阻碍，应先排除故障。内开内倾窗、折叠电动伸缩门等电动伸缩门要严格按说明操作。

经常清洗

经常清洗，保持表面的清洁，平移电动门，在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等，以免划坏电动伸缩门的表面。在有污渍和脏物时，可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗

防腐蚀

尽量避免酸性、碱性化学物品接触铝合金电动伸缩门表面。

五金保养

经常检查电动伸缩门的各类五金配件，如发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。

电动伸缩门尺寸如何计算

1、电动伸缩门尺寸之长度计算方法

除了以上要确定电动伸缩门的高度和宽度之外，长度对于电动伸缩门也是非常重要的一个方面，而且长度和电动伸缩门价格的关联非常重要，长度到底应该如何去确定呢？如果已经知道洞外的长度，也就是

大门全部收缩后剩下的净空，就可以根据这个长度来计算需要伸缩门的长度。一般来说，长度可以适当长一些，不需要完全的展开，也不能伸缩门过短。

2、电动伸缩门尺寸之宽高的计算方法

电动伸缩门每米价格和尺寸有着很大的关系的，电动门伸缩门常用门体宽度尺寸为630，750，800，电动伸缩门的标准高度一般是1.6米，在选择电动伸缩门的时候，要告诉厂家门洞的大小，以便确定合适的高度与宽度，当然了，如果门洞不合适，秦皇岛电动门，那么就会造成电动伸缩门的碰伤，从而造成不必要的损失。

自动伸缩门的门洞应该怎么量才准确

- 1、现场核实要点：现场准确测量和确定洞口尺寸，先要以电动伸缩门在洞口内安装横平竖直为基准，其次，保证电动伸缩门和地面垂直。
- 2、留间隙防划伤：在测量时，应对在同一水平线上的洞口以水平线为基准测量洞口高度，对同一垂直线的洞口测量其宽度，小区电动门，门洞的上顶与电动伸缩门的上部要有一定的间隙，电动门厂家，以确保电动伸缩门在伸缩的过程中不会与门洞四周产生摩擦。电动伸缩门的材质除了拉丝灰不会产生划痕外，其余的都容易被划伤，影响电动伸缩门的美观和使用寿命。
- 3、保证误差区域：一般门体的长度相对于门洞净宽都有一定的误差，在误差之内是相对合理的。电动伸缩门被要求的误差会比较小，厂家为顾客制作电动门时门体长度一般都比值要大，但是，门体又不能太长，太长会造成不必要的花费。

平移电动门-秦皇岛电动门-南京九仕鼎由南京九仕鼎门业有限公司提供。南京九仕鼎门业有限公司（www.njkd888.com）位于南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前九仕鼎在其它中享有良好的声誉。九仕鼎取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。九仕鼎全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。