

80L矿用隔爆水袋 GD80隔爆水袋安装方式

产品名称	80L矿用隔爆水袋 GD80隔爆水袋安装方式
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GD80 名称:隔爆水袋 颜色:橘黄色
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

矿用隔水袋产品说明：用于煤矿井下的安装容器，按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝、煤尘的传播；制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。一、隔水袋型号规格：GD/20L、GD/30L、GD/40L、GD/60L、GD/80L1、水袋（槽）棚的安装方式：可采用吊挂式或上托式，也可采用混合式；原则是：当受燃冲击力时，水容易泼出；布置应符合以下规定：断面 $S < 10\text{m}^2$ 时， $NB/L \times 100 \geq 35\%$ 断面 $S < 10\text{m}^2$ 时， $NB/L \times 100 \geq 50\%$ 断面 $S < 10\text{m}^2$ 时， $NB/L \times 100 \geq 65\%$ 式中N-排棚上水袋（槽）个数，B-水棚迎风断面宽度，L-水棚所在水平巷道宽度；2、水槽(袋)之间的间隙与水槽(袋)同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m，禁超1.8m，两个水袋（槽）之间的间隙不得大于1.2m，水袋（槽）边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不小于0.1m，水槽（袋）底部至顶梁的距离不大于1.6m，如大于1.6m，则在该水袋（槽）的上方增设一个；3、水棚距巷道轨面不应小于1.8m，应操持统一高度，需要挑顶时，水棚区内巷道断面与其前后各20m长的巷道断面一致；4、吊挂水袋（槽），挂勾位置要对正，相向布置，排勾4—8mm的圆钢，挂勾角度为 60 ± 5 度，变勾25mm。