

铜芯多芯软线BVR6mm2 铜芯多芯软线多林好

产品名称	铜芯多芯软线BVR6mm2 铜芯多芯软线多林好
公司名称	云南多林电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区春城路与昌宏路交叉口宏盛达五金机电市场5号门7幢10号
联系电话	13888511500

产品详情

软电线就具有这种特性，由于软电缆一般都是由多根细铜线绞合而成，相对于独股电缆来说，其表面积显然要大。因此，从载流量的角度，软电线自然比硬电线要好！同时软电线有更好的弯曲能力，对于放电缆来说也非常容易操作。

然而，有一利必有一弊，铜芯多芯软线BVR6mm2，由于软铜线是多根铜线绞合，铜芯多芯软线BVR6mm2哪里卖，那么相同截面积的铜线，软电线整体直径要大于硬铜线，对于一些电线沟位置不富裕的情况来说，软电线需要占用更大的空间。另外，软电线的价格也会高一些！

生活中用到的各种电线，主要的材质无非就是铜和铝。铝因为比较便宜使用的较多，铜芯多芯软线BVR6mm2价格，铜呢相对较贵一些。如果全部使用铜线，有些人就会觉得耗费太大，所以会选择主线用铜线，某些分支线使用铝线。

原因1：铜跟铝属于不同的元素，铜的金属惰性要大于铝，即铜的化学活性要较铝低的多，这样两种金属连接后通电会发生电化学反应，导致铝线逐渐被氧化，降低铝线的机械强度和导电性

软护套RVVB线缆 额定电压：300V

工频耐压试验：1500V

温度范围：80

导体：裸铜或镀锡铜绞线

产品性能：具耐酸碱、耐油、耐湿、耐霉菌，易裁线、易剥皮。

产品应用：一般用于耐温不超过80 的电器内部连接用线。

所用材料：镀锡铜丝均采用优质无氧铜丝，该无氧铜丝采用智利CODELCO公司进口高纯阴极铜为原料。铜丝按国家GB/T 3953-2009标准生产，导体电阻符合国家GB/T 3956-2008标准要求；塑料绝缘为原料聚乙烯PVC生产，长期使用温度为80 ，颜色可以根据您的要求定做。

铜芯多芯软线BVR6mm²-铜芯多芯软线多林好由云南多林电缆有限公司提供。云南多林电缆有限公司（www.ju580.cc）是从事“铜芯多芯软线,铜芯阻燃双绞线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闵承程。