

## 40升隔爆水袋安装 防爆水袋

产品名称	40升隔爆水袋安装 防爆水袋
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:40L 名称:隔爆水袋 材质:涂覆布
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

GD60隔水袋是用于煤矿井下的安装容器。按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝、煤尘的传播，减小灾害发生时所造成的损失。制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。隔水袋特点：隔水袋材质为塑料涂覆布具有阻燃、防静电、承载力好、不渗漏、便于安装之功能，隔水袋，塑料隔水袋涂覆布是煤矿井下有效阻止可燃气体、煤尘传播的可靠产品，规格齐全。隔水袋型号规格：20L、30L、40L60L、80L为常用型号，其他规格的可根据客户要求订做。GD60隔水袋技术性能（参数）：1、水袋面料的燃烧性能符合标准；2、水袋面料的表面电阻小于 $3 \times 10^8$ ；3、水袋面料的厚度为0.45mm-1.2mm；4、隔水袋不渗漏，在45 -55 下水袋变形后溢流量小于设计容积的3.5%隔水袋是用于煤矿井下的安装容器。

按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝、煤尘的传播，减小灾害发生时所造成的损失。技术要求1、水袋、水槽应符合本标准的规定，并应按规定程序审批的图样和文件制造。外购材料应有合格证，经检验合格后才能使用。2、水袋、水槽的规格尺寸应符合表1的要求，实际容水量不得小于公称容积。水分布特性应满足下列要求：(1)、水槽破碎所需压力(以静压表示)不得大于16kPa；水袋动作所需压力(以静压表示)不得大于12kPa；(2)、形成更佳水雾的动作时间不得大于150ms；(3)、更佳水雾持续时间：对水槽不得小于250ms，对水袋不得小于160ms；(4)、更佳水雾分散长度不得小于5m；(5)、更佳水雾分散宽度不得小于3.5m；(6)、更佳水雾分散高度不得小于3m。！