

# 192芯三网合一光交箱野外光缆交接箱服务到家

产品名称	192芯三网合一光交箱野外光缆交接箱服务到家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----192芯三网合一光交箱野外光缆交接箱服务到家四网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网、广电网)四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了四网的重复线路建设，精简线路，美化环境。箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。192芯三网合一光交箱野外光缆交接箱服务到家壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。采用12芯熔配一体化模块，大幅度利用有效空间，大容量为1440芯。卡接式安装FC、SC适配器。前后设通道，可方便跳线灵活跳接。

### 1.交接箱的分类

(1) 按交接箱内有无接线端子分为无端子交接箱和有端子交接箱。

(2) 按其接续方式不同分为压接式和卡接式两大类。卡接式又分为接线子卡接式和模块卡接式，模块卡接式细分为直卡式和旋转式。

### 2.交接箱的规格

按其进出线对容量可分为150、300、600、900、1200、1800、2400、2700、3000、3600对（回线）等规格。  
。2

### 交接箱的结构

在本地光缆网建设中为了提高光缆主干的利用率，减少光缆接头432芯SMC光交箱引入的开拨次数，有效提高光缆的安全性和可靠性，建议432芯SMC光交箱在光缆的主干路由上设立必要的光缆交接箱。144芯光交箱 SMC三网合一光交箱全细节图说明光缆交接箱的用户侧光缆，可以根据用户的发展需求进行逐一上箱，交接箱容量的选择可以以288芯为主。交接箱的主干光缆，应就近接入基站(接入层节点)。为了增加接入的灵活性，光缆的一部分主干纤芯可接在汇接层节点上。