

# 遇水膨胀橡胶止水环多少钱

产品名称	遇水膨胀橡胶止水环多少钱
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	.80/个
规格参数	类型:膨胀止水环 材质:橡胶 型号:腻子型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

遇水膨胀橡胶止水环通用名称：

遇水膨胀止水环、对拉螺栓膨胀止水环、腻子型膨胀环、制品型膨胀环、遇水膨胀密封圈

工程橡胶有限公司生产的遇水膨胀橡胶止水环是采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173（高分子防水材料）第三部分-遇水膨胀橡胶中的各项技术指标，遇水膨胀橡胶止水环可以是圆形或者矩形片体通用规格为外径尺寸D40mm，厚度H为8mm。

遇水膨胀橡胶止水环使用方法：

在使用时，只要将遇水膨胀橡胶止水环紧套于对拉螺栓板条式拉杆中部即可，被埋入现浇混凝土中就可以起到很好的防水效果。在传统的混凝土墙体模板支设中，对拉螺栓或者板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件，由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因通长穿透墙壁，从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能，为了解决这个问题，目前施工中采用的是对拉螺栓中午焊一块2-3毫米厚，80\*80的钢止水，这个方法缺陷是对焊缝质量难以检查和，而且是被动防水一旦有焊缝发生裂缝气孔等缺陷，产生的渗水通路且难愈合。

遇水膨胀橡胶止水环产品优点：

遇水膨胀橡胶止水环使用依据为国标GB/T18173膨胀率可达到300%以上，耐久性可靠，经多项工程实施，无一发生渗漏，原理简单，可视性强，易设计及监理业主施工各方的理解和接受，构造简单，施工方便，无污染可加快施工进度，费用低，质量可靠。