

台州市350x8钢边橡胶止水带

产品名称	台州市350x8钢边橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	55.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我司以人为本，人才，逐步构造创新型人才的企业体系。盈辉橡塑科技自成立以来，受到众多合作伙伴消费者的广泛好评，我们推出的一系列产品市场反馈热烈。我们与多家公司一直保持着紧密的合作，发展友好合作关系，是希望能凭借着可靠稳定的产品为需求群体提供满意的产品与服务。公司目前正努力发展，积极开拓新市场，我们诚挚的邀请有合作意向的客户前来咨询，希望能与您达成友好合作！！！！

钢边橡胶止水带搭接应符合的规定

1 钢边橡胶止水带的搭接应在水平铺设的场合采用缝合法或胶结法，搭接宽度不应小于300mm;

2 初期支护基面清理后即暗钉圈将外贴式橡胶止水带固定在初期支护上；

3 采用土工复合材料时，钢边橡胶止水带面应为迎水面，涂膜面应与后浇混凝土相接触；钢边橡胶止水带的连接方法应符合下列橡胶止水带的搭接法要求：
搭接法应采用水平铺设的场合，搭接宽度不得小于300mm

缝合法是使用移动式缝焊机将尼龙线或涤纶线面对面缝合，缝合处强度应达到纤维强度的60—80%；胶结法是使用胶粘剂将两块止水带胶结在一起，搭接宽度不得小于100mm，粘后应停放2h以上，以便增强接缝处强度；

4 钢边橡胶止水带与混凝土面固定主要采用胶结法，但必须做到基面平整且不渗水。采用有涂膜的止水带时，应使止水带面主迎水面，而使涂膜（塑）面与后浇混凝土或水泥砂浆相接触，以防止水带被水泥浆堵塞。隧道、坑道排水的施工质量检验数量应按10%抽查

，其中按两轴线间或10延米为1处，且不得少于3处。新建和改建隧道时应应对地表水和地下水作妥善处理，洞内外应有完整的防排水设施，以保证结构物和设备的正常使用和行车安全。反滤层的砂、石粒径和含泥量必须符合设计要求。

为了克服上述现有技术中的缺点，本实用新型的一个目的在于提供一种新型的止水带固定装置，用以加快止水带施工进度和提高防水质量、现场浇筑后的美观性。

为达到以上目的，本实用新型的一种止水带固定装置，设置于建筑结构的止水带两侧，所述止水带固定装置包括固定件与顶撑件，所述固定件固设于建筑结构的钢筋结构上，所述顶撑件位置可调地设置于所述固定件上，且所述顶撑件靠近所述止水带的端部形成一用于顶撑所述止水带的顶撑端。

止水带施工时，将止水带吊装至变形缝的设定位置处，由底部至顶部分别调节所述顶撑件，利用其顶撑端分别自止水带的两侧顶紧固定止水带，从而实现将止水带加固到位。