

# 凉凉隔热漆 凉凉隔热防腐漆 凉凉隔热涂料

产品名称	凉凉隔热漆 凉凉隔热防腐漆 凉凉隔热涂料
公司名称	天津市外星化工涂料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:奇锐 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市北辰区屈店工业园
联系电话	022-86870286 13820951600

## 产品详情

(1)、产品特性：凉凉隔热漆是用新型隔热材料，采用溥涂膜层的形式，达到隔热降温的效果。尤其在夏季高温环境中的液化气罐、油罐车、贮油罐，各类化工原料罐等，可减少原降温措施所需要的能源消耗（如用喷淋装置使油罐在夏季高温环境下保持的较低温度），并改善了环境。该产品主要是利用漆膜中的特种成份，如隔热材料、增白剂、高分子树脂等。将日光等热量隔绝、反射，以达到隔热效果，使物体表面和内部有明显温差，降低温度，隔热效果好，同时对金属表面、外表具有很好的防腐作用。

(2)、产品应用范围：(1)凉凉隔热漆，涂装在金属罐、槽设备外层，如油车、油罐、液化气球罐、化工原料罐、化工管道设备、冷藏车等起隔热降温作用。

(3)、凉凉隔热漆使用配套方案：凉凉隔热漆按底漆、中间漆、面漆进行配套。(1)凉凉隔热底漆代替了传统红丹防锈漆，底漆中加入了防锈剂及防锈材料和隔热填料等。(2)凉凉隔热中间漆具有底、面相结合的良好附着力，同时增强防腐效果。(3)凉凉隔热面漆涂在表面层，起隔热、防腐、反射、能代替喷淋、有高性能的防腐作用。

(4)、凉凉隔热漆施工工艺：(1)钢铁构件及非金属表面进行处理无锈、油、灰尘等及可涂刷。(2)可采用刷涂、喷涂方法。(3)在旧设备上采用，需去除起松脱落的旧漆皮、锈层、灰尘、油污等，用磨光机或钢丝刷，砂纸打磨，完好的旧漆皮可保留，进行涂刷(4)涂装间隔时间，底漆涂刷后隔24小时一道，再涂中间漆、面漆。每道漆间隔24小时即可。(5)施工中注意防止下雨，表面有露水不可涂刷。保管在防火、通风、透气干燥处。

(5)、产品组成、质量指标：凉凉隔热漆由高分子合成树脂、隔热材料、玻璃微珠、颜料、填料、添加剂组成。

质量指标项目 指标漆膜外观中层漆和面漆以白色为主，涂层平整光亮干燥时间常温（h）  
表干3实干24