

油烟监测设备【双尼Souniny】

产品名称	油烟监测设备【双尼Souniny】
公司名称	朗夏环境(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作电压:DC5V-16V 工作温度:-45-120° 支持接口:RS485多通道
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区莲塘工业城A区第13栋201
联系电话	18927435592 18926546218

产品详情

双尼Souniny（深圳市科莱达环保设备有限公司）极力于商业节能环保产品的研发、生产与出售，油烟监测设备、油烟监测+油烟净化一体机、静电式油烟净化器、kl-jk-60油烟在线监测仪、除味设备、kl-jk-20油烟在线监测仪、kl-jk-40油烟在线监测仪、等。自从双尼Souniny（深圳市科莱达环保设备有限公司）品牌引入我国市场至今，坚持保持着让业界惊讶的增强速度。当前深圳市科莱达环保设备有限公司（双尼）已然拥有全国各地办事处分公司8家，代理商过百家和一千多久供应服务网点。Souniny双尼为”呼吸好空气“，不断从我国室内外的油烟废气环境真实状况开始，创办了的检测调查组。

油烟监测设备适用范围：

包干加工厂，辊轧，烯油锅炉排放，油溅热处理车间，工厂，道观庙宇，烧鹅店，商场，超声清洗设备厂等。

双尼油烟监测设备工况传感器采集净化器和风机的运行状态,通过模拟量接口连接到油烟监控仪主机。

双尼油烟监测设备工程案例：

晶宴会馆、积香居、穹六人间、兰木肆、雅港盛逸宾馆、雅新鱼翅、钓鱼台国宾馆、五洲皇冠假日宾馆、大米先生等。

双尼油烟监测设备特点：

根据需求，可支持自行数据上报间隔。

降低环境监管部门的人员压力，并提高对餐饮企业的油烟排放信息、净化设施工作状态等信息掌握的及时性。

光学测量原理，更加灵敏可靠。

双尼油烟监测设备产品参数：

工作电压：DC5V-6V

无线通讯方式：GPRS/CDMA/TD-LTE 4G

颗粒物浓度量程：0-99mg/m³

数据传输：支持 GSM/GPRS/LTE 网络 2G，3G，4G

工作电压：DC/5V

苹果手机：iphone 3GS 以上产品