

高压聚乙烯闭孔泡沫板生产工艺

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高压聚乙烯闭孔泡沫板生产工艺 |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 1680.00/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:100% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

聚乙烯泡沫板的特点

- 影响:1、聚乙烯泡沫板密度小,韧性和抗压力强,韧性强,有独立气泡结构,.
- 2、水阻力和隔音性:密闭泡孔结构,PE泡沫板表面吸水率低,防潮,防止渗透性能和隔音效果很好。
 - 3、聚乙烯泡沫板耐腐蚀性能:耐海水,油,酸,碱,盐和其他有机溶剂腐蚀,和良好的耐久性。
 - 4、聚乙烯泡沫板加工性能:易于热压和切割,胶水,胶水和其他施工安装方便,操作简单。
 - 5、聚乙烯泡沫板保温,隔热,保温性能好,耐寒冷和曝光。当没有高温,低温脆化。

聚乙烯闭孔泡沫板产品使用方法：施工时聚乙烯闭孔泡沫板可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。正聚乙烯闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学酸碱性，耐老化性是其他材料没有的。聚乙烯闭孔泡沫板施工宜采用后贴法，具体施工方法为：安装时首先在混凝土及闭孔泡沫板表面用砂浆（按设计要法掺加一定比例的胶）涂满刷匀，然后将闭孔泡沫板塑料板贴于混凝土表面，并充分压实，用钢钉固定。为了方便闭孔泡沫塑料板的安装，在订货时可要求我公司设计断面制作成型。

聚乙烯闭孔泡沫板的五大优势介绍，环保无毒害。闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给环境带来污染，并且是不会有毒害物质开释；安全性较高。聚乙烯闭孔泡沫板单位质量较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚乙烯闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；操作程序简单。只需把保温及装修工程有机联系在一起就能够了；工期短、本钱低。闭孔泡沫板本来和瓷砖用法很像，只需直接张贴就能够了。其工期非常短，也大大降低了本钱；运用寿命长。闭孔泡沫板具有防火的特色，因此较别的保温材料来说其运用寿命较长。聚乙烯闭孔泡沫板能

够用于建筑、水利、市政、桥梁工程等各种构造的变形缝、沉降缝、伸缩缝、隔缝供给供给密封及隔缝所运用。

高素质的员工队伍，凝聚、高效的管理团队，先进的产生设备，服务周到、细致的售后服务使我们赢得了客户的信赖与赞誉，产品神州大地，遍及全国30多个省、市、自治区，行到了的充分肯定。多年来永盛人始终奉行“做万家工程，交四海朋友”的企业宗旨，秉承“创新、笃信、自立、争强”的企业精神，艰苦创业，培育品牌,同时与全国院校及科研单位建立了长期稳定的协作关系，找到了保证产品质量和产品科技含量的支撑点，为给用户提供性价比较高的产品奠定了基础。

“做事如做人，德为先，诚为本”是永盛人矢志不渝的经营理念，“以质至胜、以德品的公司，公司拥有率先的设备，技术力量雄厚，工艺流程科学，质量检测体系完善，采用优质的原材料，严把质量关冶厂、以信挚友、以和致祥”