

# 卧螺沉降离心机自动加药系统装置

产品名称	卧螺沉降离心机自动加药系统装置
公司名称	丽水市三联环保机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙南三联
公司地址	中国 浙江 丽水市 丽光工业区4幢
联系电话	86 0578 2124285 013905788138

## 产品详情

品牌 浙南三联

待处理的物料由进料泵提升进入进料系统，物料没有进入卧式螺旋卸料沉降离心机之前，加药系统的絮凝剂在储粉罐经计量喂料器进入制备罐配制0.1-0.3%的溶液,搅拌充分溶解后,进入第二个缓存罐。经缓冲罐慢速搅拌增加高分子链条，进入第三个使用罐，据工艺需要流量由变频加药螺杆泵经过流量计与待处理污泥混合，絮凝后进入离心机分离，以达到最佳的物料量进料量和加药量。概述：pt型干粉投加及溶液制备装置(polytont)是连续制备和投加聚合物溶液的交钥匙自动化机器。其制备的原料可以是干粉药剂，也可以是液态化学剂。它连续而高效地完成聚合物的化合和混合，从而得到均质的有活性的聚合物溶液。该装置可广泛用于市政水处理及污水处理行业。造纸.生产等等其它工艺处理行业。工作原理：聚合物溶液制备过程是通过各个溶液箱逐步处理完成的，溶液箱之间隔开，保证每个溶液箱内的最佳反应时间和恒定的浓度，避免在预制混合槽和溶液储存槽之间产生任何直接通路。polytont由控制箱自动控制，此控制箱与安装在溶液储存槽上的液位计相联，一旦液位达到“低位”，触发电子进水阀打开，同时启动干投机，干投量的大小与水量均可准确调定，以获得精确的浓度。一旦达到“高位”此循环过程就停止。当然两个搅拌器还在工作。

型号	处理量l/h	功率kw	重量 kg	外形尺寸mm	
				长、宽、高	长、
py3-1000	1000	1.3	400	1730/1180/1790	1680/
py3-1500	1500	1.3	470	1850/1230/1790	1800/
py3-2000	2000	3.55	500	2450/1230/1840	2400/
py3-3000	3000	3.55	650	2490/1470/1900	2440/
py3-4000	4000	3.55	780	3000/1550/1900	3000/
py3-5000	5000	4.75	850	3660/1650/1990	3660/
py3-6000	6000	4.75	900	3660/1900/1990	3660/
py3-7000	7000	4.75	1000	3860/1900/2000	3860/

产品示意图：详细说明请进：[www.zjssl.com](http://www.zjssl.com)