

# 水管道旋转密封圈 管道密封圈 坤豪橡塑制品公司

产品名称	水管道旋转密封圈 管道密封圈 坤豪橡塑制品公司
公司名称	重庆坤豪橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团 金盛路2号
联系电话	13320283465

## 产品详情

### 如何合理设计O型圈沟槽尺寸

沟槽中的O型圈在介质压力驱使下会发生变形，管道密封圈，O型圈边缘部分会流入间隙位置达到O型圈密封功能。O型圈受到的压力越大，致使O型圈变形越大，则O型圈将获得更好的密封效果。在O型圈受到的压力超出其承受极限时，则O型圈会被挤入到间隙中，造成O型圈密封失效。为此O型圈沟槽设计时，必须合理搭配O型圈硬度、工作压力和间隙公差之间关系。并且在O型圈沟槽设计时，应使O型圈沟槽间隙尽可能小。

### 有优异的耐化学腐蚀性

柔性石墨除在、等强氧化性介质中有腐蚀外，在其他酸、碱和溶剂中几乎没有腐蚀。

### 有良好的自润滑性

柔性石墨同天然石墨一样，层间在外力作用下，容易产生滑动，水管道旋转密封圈，因而具有润滑性，有较好的减磨性，摩擦系数小。

### 回弹率高

当轴或轴套因制造、安装等存在偏心而出现径向圆跳动时，具有足够的浮动性能，即使石墨出现裂纹，也能很好密合，从而保证帖合紧密，防止泄漏。当我们选择密封件时，消防管道安装密封圈，必须考虑一些重要的因素(如：压力、温度、摩擦力)，保证密封件在其寿命周期内保持良好的密封性能，同时又具有较低的摩擦和磨损，并希望在恶劣的工作环境下也具有良好的性能。下面简单讲解一下各因素对密封件的影响。

## 缺点

- 1)用于压缩密封时，起动摩擦阻力大;
- 2)如果使用的当，蒸汽管道密封圈，容易引起O形圈切、挤、扭、断等事故;
- 3)动密封还很难做到不泄露，只能控制起渗漏量不大于规定许可值;
- 4)在某些场合使用，往往需要加装保护挡圈和防尘圈.在气压和水压等密封中，有时还需要配备润滑附属装置.我国橡胶密封工业始于60年代，近几年来发展较快。全国目前约有1000多厂家生产橡胶密封件，其中，具有一定规模和技术实力的主要有机电部13个专业生产厂和化工厂26个兼业生产厂，其余的均是乡镇企业小厂。

水管道旋转密封圈-管道密封圈-坤豪橡塑制品公司由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。重庆坤豪橡塑制品有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是一家从事“生产,加工,销售:橡塑制品,管材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“坤豪橡塑制品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使坤豪橡塑制品在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！