

矿用隔爆水袋挂钩,矿用防爆水袋挂钩-抗老化耐腐蚀

产品名称	矿用隔爆水袋挂钩,矿用防爆水袋挂钩-抗老化耐腐蚀
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:隔爆水袋挂钩 材质:PVC 颜色:白色
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分布在挂钩本体内,因而抗静电及阻燃性能指标不会因时间而受到影响,抗静电及阻燃性能均符合煤矿行业标准,适用于井下易燃,易的工作场所。质轻,安装方便—挂钩密度小,重量轻,成本低,运输,安全方便,用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度,提高工作效率,而且工程造价低。抗老化,耐腐蚀—挂钩抗老化性能好,不易脆化,具有良好的韧性,吸收冲击力。使用寿命长—在正常条件下使用,寿命可达到50年。矿用隔水袋挂钩产品介绍隔水袋挂钩是隔水袋(矿用隔水袋)吊挂配套产品,隔水袋挂钩主要应用在矿井下隔棚隔水袋的钩挂。具有抗静电,阻燃,耐寒,耐磨等优点。质量好,价格低。矿用隔水袋是用于煤矿井下的安装容器,按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝、煤尘的传播;制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。

产品结构:1、保险扣2、挂孔3、直杆段4、凹槽5、挂杆6、反光标志7、弧形钩8、备用孔挂钩承重不小于210kg挂钩弧形钩承重50kg时,直杆段挠度应小于10mm挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于 3×10^8 。挂钩阻燃性能(秒)1)有焰燃烧时间 32)有焰燃烧时间 103)无焰燃烧时间 104)无焰燃烧时间 30
安装说明1)根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩,每1.2m~1.8m(也可以以电缆不为例)为一个悬挂单位,每一单元根据悬挂一个或多个电缆挂钩。2)悬挂时,先将专门螺栓或其它悬挂件穿孔将挂钩固定在井壁上,挂钩固定时,弧形钩呈垂直状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在井壁上先将挂钩两两串联,再依前法固定。