

陕西榆林GS60L隔爆水槽 40L隔爆水槽

产品名称	陕西榆林GS60L隔爆水槽 40L隔爆水槽
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GS60L 名称:隔爆水袋 材质:ABS工程塑料
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

产品名称：隔爆水槽

产品材质：ABS塑料

产品尺寸：规格齐全，加工定制

产品用途：隔绝瓦斯、煤尘的传播

产品特点：阻燃、抗静电、耐寒

60L隔水槽的型号表示：

隔水槽；GS60

G:隔 S;水槽 60：容积L

60L隔水槽的设置地点：

隔水槽（袋）棚的设置地点

矿用水槽使用方法：

1、水棚用水量：隔水袋（槽）棚分为集中式和分散式（根据布置方式而定）。集中式水袋（槽）棚的用

水量按巷道断面种计算，主要水棚不少于400L/m²，辅助水棚不少于200L/m²；分散式水槽（袋）棚的水量按棚区所占道巷空间体积计算；不少于1.2L/m³。

2、水棚的位置设置：(1)、水袋（槽）棚应设置在直线巷道内；(2)、水袋（槽）棚与巷道叉交口，转弯处的距离应保持50-70m，与风门的距离须大于25m；(3)、第一排集中水棚与工作面的距离必须保持60-200m，第一排分散式水棚与工作面的距离必须保持30-60m；(4)、在应设辅助隔水棚的巷道应设多组水棚，每组间距不大于200m；

矿用水槽（袋）棚的管理及注意事项：1、要经常保持水袋（槽）的完好和规定的水量，上边缘需成水平状态，达到设计要求；2、每半月检查一次；3、水袋（槽）棚宜作辅助隔使用。

隔爆水槽包装运输贮存：1、产品包装应符合铁路、公路运输的有关规定（水袋100只一包，用编制袋包装）。2、水袋在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。3、产品应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓储温度应在 - 15 ~ 35 之间，相对湿度40-80 % 之间，并距热源1m以外。

4、隔水袋必须具有阻燃或阻燃抗静电之功能，并其要有承载相应容量水的承载力，不得有渗漏现象。5、根据不同要求、制作不同容积规格的水袋，两侧制作对应的风扣，便于水袋棚内的S形活动挂钩及安装和更换。水袋两侧还需穿入相应规格的铁条，以增加水袋的承载能力。6、水袋必须拉紧吊牢，受力均匀，逢扣必挂，不得遗漏。

隔爆水槽安装方式：

1、水袋（槽）棚的安装方式：可采用吊挂式或上托式，也可采用混合式；原则是：当受冲击力时，水容易泼出；布置应符合以下规定：

断面S < 10m²时， $NB/L \times 100 \geq 35\%$

断面S < 10m²时， $NB/L \times 100 \geq 50\%$

断面S < 10m²时， $NB/L \times 100 \geq 65\%$

式中N-排棚上水袋（槽）个数，B-水棚迎风断面宽度，L-水棚所在水平巷道宽度；

2、水槽(袋)之间的间隙与水槽(袋)同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m，禁超1.8m，两个水袋（槽）之间的间隙不得大于1.2m，水袋（槽）边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不小于0.1m，水槽（袋）底部至顶梁的距离不大于1.6m，如大于1.6m，则必须在该水袋（槽）的上方增设一个；3、水棚距巷道轨面不应小于1.8m，应操持统一高度，需要挑顶时，水棚区内巷道断面与其前后各20m长的巷道断面一致；4、吊挂水袋（槽），挂勾位置要对正，相向布置，排勾4—8mm的圆钢，挂勾角度为60±5度，变勾25mm。

矿用GS60L隔水槽都是经过检测合格后出厂的。打开产品包装后，要注意查看产品合格证等资料是否齐