

三箱式冷热冲击试验箱 昆山科唯美特仪器 松原冷热冲击试验箱

产品名称	三箱式冷热冲击试验箱 昆山科唯美特仪器 松原冷热冲击试验箱
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

冷热冲击试验箱发达国家的企业对中国进行了临时的工艺和价格垄断，冷热冲击试验箱厂家，使中国的石化行业付出了巨大的代价。冷热冲击试验箱冷两字只能说是技术上的术语，严格讲是错误的世界上没有那国的科学家能造出“冷”来。冷热冲击试验箱以燕山石化为示范工程，开展大型造粒机组国产化工作。终掌握了机组的要点、难点并找到加以解决的措施。

冷热冲击试验箱具有以下几大特点:

- 1、冷热冲击试验箱有高温区、低温区、测试区三部分之分，要实验的产品放在测试区完全静止，采用独特之蓄热、蓄冷结构，强制冷热风路切换方式导入测试区，这样冷热温度冲击测试就完成了；它既可作冷热冲击试验箱使用又可以作单独的高温箱或单独的低温箱使用；
- 2、可由测试孔外加负载配线测试部件；
- 3、大型彩色LCD触控对话式微电脑控制系统，使用简单易懂.
- 4、全封闭进口压缩机+环保冷媒，板式冷热交换器与二元式超低温冷冻系统；
- 5、具有RS-232或RS-485通讯接口，高低温冷热冲击试验箱，可连接电脑远程操控，使用便捷；
- 6、还可以独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能，

行使冷热冲击条件时，可选择2槽或3槽之功能，松原冷热冲击试验箱，并具有高低温试验机的功能；

7、可在预约开机时间运转中自动提前预冷、预热、待机功能；

8、可设定循环次数及除霜次数，自动（手动）除霜；

冷热冲击试验箱安装安全信息：

1、电源

（1）高低温试验箱电源使用三相五线制，设备电缆为四芯线，三箱式冷热冲击试验箱，三根相线，一根零线。请注意零线区分。因设备部分负载和控制系统为单相，接错零线将会导致设备不工作和损坏。

（2）本设备接地线有接地线柱，确保设备良好接地可使设备安全可靠。零线、地线接错将会导致设备非正常工作。

（3）因用户场地等因素需延长电缆，请确保所用延长线和电源的额定参数可满足产品的电源需求。

三箱式冷热冲击试验箱-昆山科唯美特仪器-松原冷热冲击试验箱由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司（www.kevimeter.com/）位于昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科唯美特在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。科唯美特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科唯美特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。