

# 四川波形护栏板源头厂家高速公路防撞护栏板施工

产品名称	四川波形护栏板源头厂家高速公路防撞护栏板施工
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	产品名称:防撞护栏板 产品材质:金属板材 产品功能:保护车辆和行人
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

西南地区高速公路波形护栏板源头厂家有哪些？

四川钿汇鑫金属制品有限公司竭诚为您服务，咨询热线，可随时电话咨询或面谈。

波形护栏常用规格：                        

双波波形护栏板：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

双波波形护栏立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏立柱间距：分为2米间距和4米间距。[www.sdboxinghulan.com](http://www.sdboxinghulan.com)

波形护栏价格区间：50元/延米—150元/延米不等，视具体规格而定。

连接方式：托架连接和防阻块连接 两种。

波形护栏分类：

颜色：镀锌银白色，喷塑绿色，白色，蓝色，金色等。

按波形可分为双波波形护栏和三波波形护栏。

按表面处理分为热镀锌波形护栏和镀锌喷塑两种。

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。[www.sdboxinghulan.com](http://www.sdboxinghulan.com)

按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级。

波形护栏用量：**波形护栏板**

标准段立柱间距4米每公里用250块板，250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，连接螺栓M16×170 250套，M16×42 250套，拼接螺栓M16×35 2000套。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

四川高速公路护栏板波形护栏板构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

构件规格分别为：（1）波形板：4320\*310/506\*85\*厚度(/2.75/2.85/3/3.85/4)mm

（2）立柱：直径（114/140）\*壁厚(4/4.5)\*长度mm

（3）柱帽：114立柱适配和140立柱适配

（4）防阻块：196\*178\*200\*厚度（4/4.5）mm

（5）托架：70\*300\*厚度（4/4.5）mm

（6）螺栓：M16\*170、M16\*150、M16\*42、M16\*35

（7）端头：R160\*厚度、R250\*厚度

按连接方式分类，波形护栏板分为：托架式、防阻块式。按柱间距分类，波形护栏板分为：两米加强型和四米普通型。加强型适用于危险路段或者每段路的起始端和末端。

按波形分类，波形护栏分为：三波波形护栏板和双波波形护栏板。

波形护栏板材质：Q235，优质低碳钢。

表面处理：热浸锌，银白色。镀锌+喷塑，蓝绿白黄等颜色。系统原理：波形护栏板通过防阻块、波形板、立柱土基的挤压变形来吸收撞击力，能很好的保护车辆，减少事故损失。波形护栏板允许横向变形1米，而普通的混凝土护栏允许变形只有0.1米。

波形护栏板用途：交通行业的围栏、装饰、安全防护。波形护栏板产品特点：防腐性能好，绿色环保，抗老化，美观大方，安装简便快捷，损坏处易更换。我们提供产品应用方案及具体产品规格推荐，来料加工，现有图纸的成本预算，欢迎来电来函，实地考察，洽谈合