

二手出售 日置 3541 微电阻计

产品名称	二手出售 日置 3541 微电阻计
公司名称	惠东县平山罗善勇电子商务服务部
价格	.00/个
规格参数	日置:3541 :3541 :3541
公司地址	惠东县平山华侨城华景路33号2楼（经营场所）
联系电话	18219241623

产品详情

二手出售 日置 3541 微电阻计

产品型号: 3541

产品品牌:

产品名称: 微电阻计

产品成色: 成色新

产品价格: 电议/面议

简单介绍

日本 日置 3541 微电阻计 低电阻测试仪 3541 毫欧表

宽量程、高分辨率、适用于系统测试的电阻计

广范围测量 低 $0.1\ \mu$ (20.00m), 高110M

快速采样,快可达0.6ms (根据设定条件的不同,会有差异)

修正偏置电压,用9451(Pt)/温度探头进行温度修正功能

运用4端子测量技术,测试线接触电阻可忽略不计

具备统计、演算功能。若再另配选件的9670,可达到印字功能。

基本参数

测量电流：

20m (显示20.0000m ,分辨率0.1 μ)~100M 量程(显示110.000M ,分辨率1k) , 11档切换

[Low Power ON时]

2 (显示2.00000 ,分辨率10 μ)~2k 量程(显示2.00000k ,分辨率10m) , 4档切换

测量精度：

(SLOW2) $\pm 0.007\%$ rdg. $\pm 0.0015\%$ dgt.(2k/20k)

[Low Power ON时]: $\pm 0.011\%$ rdg. $\pm 0.01\%$ dgt.(2 ~ 2k)

测量电流：

DC 1A ~ 100nA, [Low Power ON时]: DC 10m ~ 10 μ A

开路端子电压 DC 5V(20/200m), 2.6V(2 ~ 20k), 13V(1M ~ 100M), [Low Power ON时]: 60mV

采样速度：

快速 中速 低速1 低速2

50Hz 0.6ms \pm 0.3ms 21ms \pm 1ms 155ms \pm 5ms 455ms \pm 10ms

60Hz 0.6ms \pm 0.3ms 17ms \pm 1ms 149ms \pm 5ms 449ms \pm 10ms

应答时间(纯电阻时)： 上记采样时间+约1ms(根据设定内容、试料的不同,会有差异)

其它功能：

温度测量(-10.0~99.9 $^{\circ}$ C) , 温度补偿阻抗值换算 , 卷线温度上升值换算 , 比较功能 , 可储存装填30种设定条件,分类(BIN)测量(10分类), 统计运算, 补偿偏置电压 , 迟延, 平均数子输入/输出 输出: BCD, 测量结束,比测仪结果, BIN结果, NG/开放连接器输入: 条件选择, 触发, 校准, 0ADJ,印刷 /C-MOS

供应电源 AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 30VA max.

体积于重量 215宽 \times 80高 \times 295厚mm, 2.6kg

备注：

公司品种齐全、货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强，有独立仓库及维修工程部。

高价/上门回收工厂闲置/倒闭，个人处理电子仪器，欢迎来电！

销售、回收、租赁、维修、升级各类进口二手仪器，公司货源充足，欢迎来电，上门看货！！