

# 彩钢电动伸缩门价格 彩钢电动伸缩门 九仕鼎

产品名称	彩钢电动伸缩门价格 彩钢电动伸缩门 九仕鼎
公司名称	南京九仕鼎门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区
联系电话	13776515000 13776515000

## 产品详情

随着科技发展，电动伸缩门的技术也正在逐步改进。电动伸缩门的投入使用给人们的生活和工作带去了很多便利。电动伸缩门不仅方便，还节省了人工成本，提高了使用效率，因此逐渐被越来越多的政府机构、工厂学校、小区医院所应用。

但是，对于电动伸缩门的作用和特点，你了解多少？

首先，电动伸缩门采用了智能红外线防爬装置，当遇到有人爬门时，系统会马上报警，彩钢电动伸缩门价格，从而保障门内的安全；电动伸缩门还采用了智能红外线探头防碰撞装置，门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm即可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全；

其次，电动伸缩门在高硬度锌铝合金型材上加上了不同几何形状的筋骨，能够大大增强其强度，彩钢电动伸缩门，并且表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，彩钢电动伸缩门定制，不易生锈，不会被污染气体腐蚀，保新期长；

电动伸缩门的门体主要塑料件采用高质量工程塑料，彩钢电动伸缩门厂商，韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长。

综上所述，电动伸缩门不仅能够美化环境，改善企业面貌，提升企业形象，而且有助于营造文明企业，文明工厂，文明城市的氛围，更重要的是能够提高安全性，即使深夜遇到破坏或翻越电动伸缩门的情况，也能立刻报警。

电动伸缩门规范严格要求有哪些？

### 1、智能红外线探头防碰撞装置

门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构:门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸）采用伸缩门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管固，并大大减少运行噪音。

## 2、特种型材

在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度，表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，决不生锈，保新期长。

## 3、工程塑料

门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如PC和PA），韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。

## 4、独特工艺制作

门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固，焊点。交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并用超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。

电动门主要由门体、驱动器、节制系统组成。伸缩门的门体接纳优质铝合金及通俗方管管材建造，接纳平行四边形式理铰接，伸缩无邪行程。伸缩门的驱动器接纳特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并没有手动离合器，停电可手动启闭，伸缩门的节制系统有节制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装配。

特点：

- 1、电动伸缩门的智能红外探头防撞装配，遇人或异物30-50cm，可自行回运行，从而保障车辆及行人的平安。
- 2、电动伸缩门可以选用电子软启动与机械缓冲装备配合操纵，启闭时主机不摇摆且运行顺畅，通俗电动门在启闭时易，运行连续且发出磨擦噪音，导致交接管折断。
- 3、电动伸缩门的离心式离合器，在停电时只需将年夜雅的钥匙从专用离合插入，轻松扭转90度角，即转为手动运行。
- 4、功率动力驱动系统，电机蜗轮接纳KK台金质料。具有强韧性，高强耐摩性，适用性，机械摩擦消耗小，机械传悦耳从高。
- 5、电动伸缩门高机能耐高温、抗寒线，全数的电线我们接纳高新机能质料概况耐寒抗养化，酷热的炎天在90 时不受影响能正常操纵。在严寒的冬天零下50 时模拟仍是正常操纵。
- 6、电动伸缩门全新浮现屏概况计划，形象年夜器雅观。由超高亮度LED和8X8点阵模块组成，其主要功效可以浮现中英文广告字及日期时刻，可存储500个16X16点阵字符，浮现内容可以随意更调。
- 7、电动伸缩门产用铸铝芯轮，轮子质料接纳高强合金铝质料锻造而成，概况引用奔驰轮子概况，外围耐

摩质料接纳高抗摩自然橡胶质料，且加竞了行轮竞度，年夜年夜增强了轮子的抓地性，运行靠得住。

彩钢电动伸缩门价格-彩钢电动伸缩门-

九仕鼎(查看)由南京九仕鼎门业有限公司提供。南京九仕鼎门业有限公司(www.njkd888.com)是江苏南京,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在九仕鼎领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创九仕鼎更加美好的未来。